

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
ГРАДСКА УПРАВА

---

Трг Слободе 10, Зрењанин, тел: 023/315-0-128  
е-маил: [јавне.набавке@град.зрењанин.рс](mailto:јавне.набавке@град.зрењанин.рс)  
[www.зрењанин.рс](http://www.зрењанин.рс)

**БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈН 1.3.1. – радови**

**ОБЈАВЉУЈЕ**

**У ИМЕ И ЗА РАЧУН НАРУЧИОЦА:  
Народно позориште»Тоша Јовановић»Зрењани**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова**

**404-17-4-3/2017-IV-08-05**

**Предаја до 28.09.2017. до 09,00 часова  
Отварање 28.09.2017. у 10,00 часова**

**ЗРЕЊАНИН август 2017. године  
(укупно 66 страна)**

Све измене и допуне конкурсне документације, појашњења, додатна упутства, као и одговори на питања понуђача су саставни део конкурсне документације.

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.86/2015) Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца-када један наручилац овласти другог Наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке или предузме одређење радње у поступку број 280/27 од 04.08.2017. године и Одлуке о покретању бр. 280/26 од 04.08.2017. године припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
**у отвореном поступку за јавну набавку**  
**Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова**

Конкурсна документација садржи:

- I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**
- II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)**, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
- III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ**
- IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ из чл.75. и 76. ЗЈН**  
и упутство како се доказује испуњеност тих услова
- V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**
- VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ**
  - 1. Образац понуде
  - 2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
  - 3. Образац трошкова припреме понуде
  - 4. Образац изјаве о независној понуди
  - 5. Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
  - 6. Потврда о обиласку локације
  - 7. Потврда - референтна листа
  - 8. Потврда - референтна листа
- VII МОДЕЛ УГОВОРА**
- VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**
- IX ОБРАЗАЦ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ** за добро извршење посла
- X ОБРАЗАЦ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ** за отклањање грешака у гарантном року
- XI ОБРАЗАЦ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ** за повраћај аванса

**1. Подаци о Наручиоцима**

**Назив наручиоца:** Народно позориште»Тоша Јовановић»Зрењани

**Адреса:** Трг Слободе 7, Зрењанин

**ПИБ:** 100903216; **Матични број:** 08002240

**Интернет страница наручиоца:** [www.tosajovanovic.org.rs](http://www.tosajovanovic.org.rs)

**Назив наручиоца по овлашћењу:** Градска управа града Зрењанина

**Адреса:** Трг Слободе бр.10

**ПИБ:** 102506213 **Матични број:** 08002266

**Интернет страница наручиоца:** [www.zrenjanin.rs](http://www.zrenjanin.rs)

**Контакт особа:** Бенковић Едвард, телефон 023/315-0190,023-315-0127;

**2. Врста поступка јавне набавке**

Наручилац спроводи јавну набавку у отвореном поступку по овлашћењу.

**3. Предмет јавне набавке:** радови**4. Напомена уколико је у питању јавна набавка обликована по партијама**

Јавна набавка није обликована по партијама

**П ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),  
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН  
СПРОВОЂЕЊА, КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК  
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО, ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ  
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

**1. Радови-**опис радова и количине налази се у оквиру образаца структуре цене

**Техничка спецификација предметне јавне набавке са основним елементима понуђене цене садржана је ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни**

**2. Извршење предмета јавне набавке**

Радови предметне јавне набавке ће се извршити у року од 30 радних дана, рачунајући од дана увођења у посао.

**3. Место извршења радова**

Место извршења предметних радова је Народно позориште»Тоша Јовановић »Зрењанин

Трг Слободе 7, Зрењанин

**4. Гаранција и квалитет**

Понуђач је дужан да гарантује квалитет извршених радова.

Понуђач је дужан да радове врши у свему према важећим нормативима и стандардима који важе за ову врсту посла, као и да употребљава материјал одговарајућег квалитета, а све у складу са прописаним техничким захтевима наручиоца.

**5. Мере заштите**

Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015).

### III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

**Нису предвиђени конкурсном документацијом**

### IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. и 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

#### **а)Обавезни услови**

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
- 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
- 4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
- 5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

#### **б) додатни услови**

Наручилац је у конкурсној документацији предвидео додатне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке: у складу са чл.76 став 2. ЗЈН :

#### **ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ**

1. Да је у претходне три године (2014, 2015. и 2016.) понуђач остварио укупне пословне приходе у вредности минимално 45.000.000,00 динара.
2. Да понуђач није био великидан односно да рачун понуђача није био у блокади у протеклих 3 године , од дана објаве позива за подношење понуда на порталу јавних набавки.

#### **ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ**

1. Да је понуђач у периоду 2015, 2016. и у 2017 до дана објављивања позива на Порталу јавних набавки извео:
  - грађевинске радове на изградњи , реконструкцији , санацији и адаптацији објеката у минималном износу од 5.000.000,00 дин (без ПДВ) и електро радове при истој врсти радова на објектима у минималном износу од 1.000.000,00 дин (без ПДВ).

### **КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ**

- Понуђач мора да има запослене раднике, на неодређено или одређено време, или радно ангажоване сходно чл. 197. до 202. Закона о раду, пре расписивања јавне набавке, и то одређене квалификационе структуре:
  - минимум 10 радника грађевинске струке
  - минимум 5 радника електро струке
  - 1 одговорног извођача радова - дипломираног инжењера грађевине са лиценцом 410 или 411 или дипломираног инжењера архитектуре 400
  - 1 одговорног извођача радова - дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 450
  - 1 одговорног извођача радова - дипломираног инжењера машинства са лиценцом 430 или 432

### **ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ**

Понуђач треба да у моменту подношења понуде располаже довољним техничким капацитетом односно да поседује механизацију и опрему, неопходну за извођење радова и то:

<i>Р.Бр.</i>	Механизација	Комада
1.	Цевна скела	1500m <sup>2</sup>
2.	Доставно возило	3
3.	Машина за сечење бетона	3
4.	Вибро плоче	3

## УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Докази за испуњеност обавезних услова из члана 75 став 1

- 1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
- 3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

**Доказ за услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН**  
Није предвиђен конкурсном документацијом

**Доказ за услов из члана 75. став 2. ЗЈН**  
- **ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ** (*Образац из конкурсне документације*);

**Докази за испуњеност додатних услова из члана 76 став 2. ЗЈН**

### **ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ**

-Биланс стања и Биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за 2014, 2015. и 2016. години или Извештај о бонитету за јавне набавке издат од Агенције за привредне регистре– Регистар

финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника  
**НАПОМЕНА:** Уколико понуђач нема обавезу да врши ревизију финансијских извештаја, Биланс стања и Биланс успеха може доставити без мишљења овлашћеног ревизора.

-Потврда Народне банке Србије о броју дана великвидности за задати период.

### **ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ**

- Фотокопије уговора за извођење радова, фотокопије потписаних и оверених окончаних ситуација за извођење радова и потврда дата у конкурсној документацији - оверене и потписане од стране овлашћеног лица Инвеститора, прилог у оквиру конкурсне документације

### **КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ**

- За запослене дипломиране инжењере фотокопије уговора о раду заједно са копијом обрасца "Пријава-одјава" Фонду ПИО (МА, МЗА односно одговарајући образац одјава-пријава) са копијом личне лиценце ИКС и копијом потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета којом се доказује и важност лиценце за текућу годину.
- за раднике збирни ППП-ПД образац, прва страна и стране са именима запослених, за месец у којем су извршене последње исплате, којим понуђач доказује да има запослене раднике заједно са копијом обрасца "Пријава-одјава" Фонду ПИО (МА, МЗА односно одговарајући образац одјава-пријава)

### **ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ**

· За механизацију за коју је потребно извршити регистрацију: доставити копију очитане саобраћајне дозволе, копију полисе осигурања, копију пописних листи са стањем на дан 31.12.2016.г, копију уговора о лизингу или закупу.

· За механизацију која се не региструје: копија пописних листи са стањем на дан 31.12.2016.г и картице основних средстава са датумом пресека након објављивања позива за подношење понуда, фактура, копија уговора о лизингу или закупу

· За механизацију која је купљена у 2017.г.: фотокопија рачуна о куповини и картице основних средстава са датумом пресека након објављивања позива за подношење понуда, копија уговора о лизингу или закупу

### **НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА**

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа односно не мора да достави доказ из чл.75 став 1 тач.1) ЗЈН, - Извод из АПР-а, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач.1) до 4) ЗЈН., али је дужан да наведе интернет страну на којој је регистар понуђача јавно доступан или да достави доказ да је уписан у регистар понуђача.

Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у Обрасцу понуде интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни а који су тражени у оквиру услова.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо оних доказа који се не издају, приложити своју писану изјаву као доказ да испуњава те услове за учешће у поступку јавне набавке, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

### **Промене**

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

### **УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ ( члан 80. ЗЈН)**

Понуђач може за делимично извршење јавне набавке ангажовати подизвођача једног или више њих. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из чл. 75 став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача уколико је исти предвиђен конкурсном документацијом.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Услов из чл.75. став 2. ЗЈН који мора да испуни сваки подизвођач, доказује се достављањем Изјаве (Изјава је саставни део Конкурсне документације). Наведену Изјаву за сваког подизвођача доставља и потписује овлашћено лице подизвођача.

Додатне услове из члана 76. ЗЈН испуњава само понуђач.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

### **УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ( члан 81. ЗЈН)**

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, а **додатне услове испуњавају заједно**, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75 став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Услов из чл.75. став 2. ЗЈН који мора да испуни сваки члан заједничке понуде, доказује се достављањем Изјаве (Изјава је саставни део Конкурсне документације). Наведену Изјаву за сваког члана заједничке понуде доставља и потписује овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача.



## V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Понуђач припрема понуду имајући у виду критеријум за оцењивање понуде.

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума **»најнижа понуђена цена«**.

На основу понуђене цене сачиниће се ранг листа понуда понуђача са понуђеном ценом.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће као најповољнија бити прихваћена понуда која је понудила дужи рок важења понуде.

## VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

### ОБРАЗАЦ 1 Понуда

Понуда понуђача бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2017. године за јавну набавку **Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова**, број ЈН1.3.1/17 –радови, по позиву број **404-17-4-2/2017-IV-08-05**

#### 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Име законског заступника:	
Електронска адреса понуђача (е-маил):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	
Понуђач је уписан у Регистар понуђача	<i>ДА</i> <i>НЕ</i>

#### 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

<b>А) САМОСТАЛНО</b>
<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>
<b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b>

*Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач*

## 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Име законског заступника:	
	Телефон/телефакс:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
	Уписан у Регистар понуђача	ДА НЕ
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Име законског заступника:	
	Телефон/телефакс:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
	Уписан у Регистар понуђача	ДА НЕ

**Напомена:**

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

**4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Име законског заступника:	
	Телефон/телефакс:	
	Уписан у Регистар понуђача	ДА НЕ
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Име законског заступника:	
	Телефон/телефакс:	
	Уписан у Регистар понуђача	ДА НЕ
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Име законског заступника	
	Телефон/телефакс	
	Уписан у Регистар понуђача	ДА НЕ

**Напомена:**

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди*

**5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ** јавна набавка - **Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова**, број ЈН 1.3.1/17 -радови по позиву број 404-17-4-2/2017-IV-08-05

Укупно без ПДВ:	
ПДВ:	
Укупно са ПДВ:	
Рок важења понуде	_____ дана (Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда)
Гарантни период	_____ године од дана завршетка радова (не може бити краћи од 2 године)

\_\_\_\_\_  
(Место и датум)

Понуђач:

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.  
(читак отисак печата)

\_\_\_\_\_  
(Потпис овлашћеног лица)

**Напомене:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

**ОБРАЗАЦ 2**  
**Структуре цене са упутством како да се попуни**

	<b>ZIDARSKI RADOVI</b>	j.m.	Količina	Jedinična cena bez pdv	Ukupna cena bez pdv
	<b>DEMONTAJE, RUŠENJA I OBIJANJA</b>				
1	<b>Ručno rušenje podova od betona debljine d 10 cm.</b> Utovar šuta u kolica, odvozdo horizontalno na 20 i istovar izvrtanem kolica. U cen uracunati sve transporte i odvoz suta na deponiju koju odredi naručilac radova. Obračun po m2	m2	286,00		
2	<b>Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova.</b> Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m <sup>2</sup> .	m2	60,00		
3	<b>Obijanje maltera sa zidova.</b> Obiti malter, šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2.	m2	417,48		
4	<b>Ručno rušenje zidova od opeke.</b> Utovar šuta u kolica, odvozdo horizontalno na 20 i istovar izvrtanem kolica. U cen uracunati sve transporte i odvoz suta na deponiju koju odredi naručilac radova. Obračun po m3	m3	14,20		
	<b>UKUPNO DEMONTAJE, RUŠENJA I OBIJANJA:</b>				
	<b>MALTERISANJA</b>				
1	Mašinsko malterisanje zidova sa gletovanjem gipsnim malterom Rigips Rimat 150 G. Podlogu očistiti i nakvasiti. Pre malterisanja postaviti vođice na rastojanju od 1,8 m. Malter naneti mašinski, 120 minuta nakon malterisanja površinu obraditi ravnjačom, a zatim gletelicom. Finalna površina je ujedno gletovana. Debljina sloja oko 15-20 mm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2.	m2	417,48		
2	Malterisanje stubova gipsnim malterom. Podlogu pokvasiti i naneti redak malter. Na podlogu naneti sloj produžnog gips maltera razmere 1:2:6 debljine 2-2,5 cm i ravno izvući letvama. Preko izvedenog sloja naneti sloj čistog gipsa debljine 1-3 mm, gletovati ravno i glatko, bez vidljivih tragova gletelice. Ivce obraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2.	m2	6,00		
	<b>UKUPNO MALTERISANJA:</b>				
	<b>UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:</b>				

	<b>TESARSKI RADOVI</b>	j.m.	Količina	Jedin ična cena bez pdv	Ukupna cena bez pdv
1	<b>Skidanje obloge sa medjuspratne ili tavanaške konstrukcije.</b> Utovar i transport šuta do 20 m horizontalno. U cen uracunati sve transporte i odvoz suta na deponiju koju odredi naručilac radova. Obračun po m2	m2	261,00		
2	<b>Skidanje letava za plafon.razmak između leteva 50 cm.</b> letve cine podkonstrukciju za spusteni plfon. U cen uracunati sve transporte i odvoz suta na deponiju koju odredi naručilac radova. Obracun po m2	m2	261,00		
3	<b>Demontaža prozora i vrata, bez obzira na velicinu.</b> U cen uracunati sve transporte i odvoz suta na deponiju koju odredi naručilac radova. Obracun po komadu.	kom	25,00		
<b>UKUPNO TESARSKI RADOVI:</b>					
	<b>ARMIRACKI RADOVI</b>	j.m.	Količina	Jedin ična cena bez pdv	Ukupna cena bez pdv
<p>ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ARMIRAČKE RADOVE</p> <p>Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: Armirački radovi biće urađeni u svemu prema statidkom proradunu, armatumim nacrtima. Cene sadrže sve radne operacije i utroške materijala i pomodni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja GN 400", kao i ostale troškove i zaradu preduzeda. Armaturu uraditi od svih kvaliteta delika predviđenih u statidkom proradunu, a u svemu prema važedem "Pravilniku o tehnikim normativima za beton i armirani beton" (PBAB 87) i važećim standardima za betonsko gvožđe. Armaturu očistiti od rđe i prljavštine, ispraviti, isedi, saviti i ugraditi po detaljima (armatumim nacrtima) i statidkom proradunu. Jedinidna cena sadrži i postavljanje podmetacalRrdelika, plastike, ili betona za postizanje predviđenih zaštitnih slojeva i pravilnog položaja armature u konstrukciji. Sva podeona gvožđa i uzengije de biti dvrsto vezani za glavnu armaturu tako da ne može doći do promene položaja armature za vreme betoniranja konstrukcije.</p>					
<p>Prijem postavljene armature sa aspekta broja i prečnika ugrađenih šipki vršiče ovlašćeni nadzorni organ, konstatovati stanje i dati dozvolu za betoniranje kroz građevinski dnevnik. Za atestiranje i kvalitet ugrađene armature odgovaraće izvođač radova. OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA: Stvarno ugrađena količina armature svih kvaliteta obračunava se po kg bez obzira na složenost i prečnike šipki armature. Obračun radova izvršiti prema tabličnim težinama armature i dužinama armaturnih nacrti. POSEBNA NAPOMENA: Predmerom i predračunom radova obuhvaćena je procenjena količina armature, obzirom da armaturni nacrti nisu bili urađeni, niti je postojala potrebna specifikacija u fazi njegove izrade. Investitor i izvođač radova treba da uvaži i prihvate ovu činjenicu u fazi prihvatanja projektne dokumentacije i u toku izvođenja radova.</p>					
2	Nabavka, čišćenje, sečenje i ručna montaža armaturne mreže, a u svemu prema detaljima i statičkom proračunu.	kg	460,00		

D'ra količina armature je aproksimativna do izrade detalja armature. Omreža Obračun po kg, a cenom su obuhvaćeni i distanced koji fiksiraju udaljenost armature od opiate. PODNA PODLOGA. Obračun po kg.				
<b>UKUPNO ARMIRACKI RADOVI:</b>				

<b>BETONSKI RADOVI</b>	j.m.	Količina	Jedinična cena bez pdv	Ukupna cena bez pdv
<p><b>ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE</b> Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, statičkom proračunu i važećim pravilnicima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele, koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja GN 400", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. Beton će biti spravljen, transportovan, ugrađen, regovan i ispitivan na probnim uzorcima po odredbama koje propisuje važeći "Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton" (PBAB 87 -"Službeni list SFRJ" br. 11/87). Beton će biti spravljen od agregata i cementa atestiranih po važećim jugoslovenskim standardima i čiste vode. Betoniranje će se izvršiti betonom kategorije B II.</p>				
<p>Cena sadrži izradu, montažu, demontažu i čišćenje opiate za betoniranje betonskih konstrukcija sa potrebnim podupiračima i pomoćnim radnim skelama Opiate moraju biti urađene prema projektovanim dimenzijama, postavljene po projektovanim osama I na projektovanim kotama sa sigurnim vezama i podupiračima koji obezbeđuju sigurnost opiate i podupirača protiv deformisanja i rušenja. Ovlašćeni nadzorni organ izvršiće prijem opiate sa aspekta dimenzija, osovina i visinskih kota i prijem armature sa aspekta broja i prečnika ugrađenih šipki. Za sigurnost opiate na deformisanje i rušenje odgovaraće izvođač radova. Betoniranje će se izvršiti tek kad ovlašćeni nadzorni organ konstatuje u građevinskom dnevniku sa svog aspekta nema primedbi. Pod pojmom "betoniranje u glatkoj oplati" podrazumeva se da se mora dobiti potpuno ravna i glatka površina betona preko koje se direktno mogu izvoditi molersko-farbarski radovi (gletovanje i bojenje). Ukoliko se dobiju neravne površine betona izvođač je dužan da ih o svom trošku izravna i pripremi za izvođenje molersko-farbarskih radova. Potpuno neravne površine betona izvođač će omalterisati o svom trošku. Pod pojmom "betoniranje u običnoj oplati" podraztimeva se da je oplata izrađena od čamovih dasaka i da površine betona ne moraju biti glatke, jer se preko nje ugrađuju drugi materijali i slojevi (termoizolacije, obloge ili slično) ili se predviđa malterisanje tih površina. <b>OBRACUN IZVRŠENIH RADOVA:</b> Obračun količina stvamo izvedenih radova izvršiće se</p>				



	prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja GN 400.				
	Betoniranje podloge za hidroizolaciju i termoizolaciju poda. Debljina podloge d=8 cm, beton MB 20. Armiranje vršiti mrežom Q 188, koja je posebno obračunata. Obračun po m <sup>3</sup> .	m3	25,60		
	Betoniranje armirano betonske podne ploče d=10cm armiranim betonom MB 30. Armiranje uraditi ugradnjom čeličnih iglica tipa DRAMIX RC 80/60BN ili odgovarajuće u količini 20kg/m <sup>3</sup> . Nabavku čeličnih iglica obuhvatiti cenom. <b>Ploča se betonira preko podne termoizolacije i cevi za podno grejanje. Predhodno pripremljena podloga i izolacija posebno se obračunavaju. Dilatacione spojnice uraditi prema strujnim krugovima podnog grejanja.</b> Obračun po m <sup>3</sup> .	m3	32,00		
	<b>UKUPNO BETONSKI RADOVI:</b>				

IZOLATERSKI RADOVI	j.m.	Količina	Jedinična cena bez pdv	Ukupna cena bez pdv
<p><b>Izolacija temelja i temeljnih zidova od kapilarne vode.</b></p> <p>- Na kompaktni beton, minimalne marke C 12/15, koji je čvrst, bez segregiranih mesta, bez rasponki i slojeva slabe nosivosti.</p> <p>- Na zidove od opeke i betonskih blokova zidane cementnim malterom minimalne debljine 10 mm. (Vodonepropusna masa na zidovima od glinene opeke, ispod nivoa terena, nanosi se sa strane priliva vode odnosno na strani pozitivnog pritiska).</p> <p>- Na najmanje 10 mm debeo cementni malter, izveden kao zaglađen ili zariban malter sa kvalitetnom vezom na podlogu. Podloga mora biti čista, čvrsta, nosiva, stabilna, dovoljno ravna, bez masnih fleka i bez nevezanih delova koji bi mogli smanjiti prionljivost. Kod izuzetno glatkih površina preporučujemo prethodno hrapavljenje peskarenjem, brušenjem ili struganjem sa žičanom četkom. Pukotine, oštećenja, segregacijska gnezda i druge nepravilnosti na površini, prethodno saniramo brzovezujućim gitom HIDROSTOP KIT. Aktivne prodore vode zaustavimo brzovezujućim malterom HIDROZAT. Spojeve horizontalnih i vertikalnih površina zalučimo u holkere brzovezujućim gitom HIDROSTOP KIT. Podlogu, pre nanošenja mase HIDROSTOP 94, navlažimo čistom vodom, a stajaću vodu odstranimo sa poda.</p> <p>HYDROMENT SUŠILNI OMET mešamo u 80 l mešalici za malter.</p> <p>1. Približno pola sata pre malterisanja površinu intenzivno navlažimo s vodom.</p> <p>2. S obzirom na dugogodišnje iskustvo preporučuje se, da se špric preskoči, te da se direktno na navlaženi zid nanese prvi sloj maltera u debljini cca. 1 cm, ali bez zaglađivanja. U slučaju da se špric ipak nanosi, moramo ga praviti isključivo sa HYDROMENT isušivim malterom. Eventualne šupljine u zidu se zazidaju sa komadićima cigle ili kamena, a kao vezivo se upotrebljava HYDROMENT isušivi malter.</p> <p>3. Sledeći dan se prvi sloj maltera ponovo intenzivno navlaži, nakon čega se ponovo omalteriše HYDROMENT isušivim malterom do ukupne debljine maltera najmanje 2 cm. Ako je potrebna veća debljina maltera, ugrađujemo ga u slojevima po 1 cm do željene debljine. Debljinu nanosa izravnavamo sa prethodno pripremljenim vođicama od drveta ili fašnama napravljenim od HYDROMENT isušivog maltera. Zadnji sloj HYDROMENT isušivog</p>		156,00		

<p>maltera se daskom za izravnavanje odseče od dole prema gore. Izbegavamo preterano zaglađivanje. Vođice odstranimo, a prazne žljebove zapunimo sa HYDROMENT isušivim malterom pre nego se nanešeni sloj HYDROMENT isušivog maltera stvrdne.</p> <p>4. S obzirom na zahteve za izgledom površine može da se:</p> <p>a) zadnji sloj HYDROMENT isušivog maltera nakon stvrdnjavanja (2-3 sata) oblikuje drvenom ili plastičnom glet-hoblom do srednje glatke strukture;</p> <p>b) sa mistrijom oblikuje određena struktura s izgledom starijih zidova,</p> <p>c) za potpuno glatku površinu se nanese cca. 2 mm HYDROMENT finog maltera, koji se s povremenim laganim vlaženjem zagladi klasično, kao fini malter. Završni sloj HYDROMENT finog maltera se nanosi nakon jedan do dva dana na dobro navlaženu podlogu (pogledaj tehnički list za HYDROMENT FINI OMET).</p> <p>5. Između nanošenja pojedinih slojeva HYDROMENTA su mogući prekidi zbog čega moramo pri nastavljanju radova dobro navlažiti prethodne slojeve maltera.</p> <p>7. Nakon tri sedmice HYDROMENT SUŠILNI OMET možemo obojiti fasadnom bojom. Veoma je važno da fasadna boja koju koristimo ima bar istu odnosno i veću paropropusnost nego HYDROMENT isušivi malter (<math>S_d &lt; 0,16 \text{ m}</math>). Zahtevanu paropropustljivost poseduju silikatne ili silikonske mineralne boje, gašeni kreč i sl. HYDROMENT fini malter ugrađujemo 1-2 dana po ugradnji HYDROMENT isušivog maltera. Malter zagladimo klasično, kao fini malter. Debljina maltera treba da bude cca. 2 mm. Pri izradi fasadnih površina izbegavamo direktnu izloženost suncu, kiši, jakom vetru ili magli.</p> <p>HYDROMENT FINI OMET moramo negovati kao i ostale fasadne površine, štiteći ih od ekstremnih vremenskih uslova (najpogodnije klasičnim zaštitnim zavesama). Cenom zaracunati nabavku materijala, sve transporte i prenose, rastur i uklanjanje viska materijala i ciscenje suta na gradilistu po završenim radovima.</p> <p>Obracun po m2.</p>				
---	--	--	--	--

<p>Obnova maltera ostecenog vlagom, malterom KEMASAN 550. Podrucje primene</p> <p>Za obnovu maltera, koji su oštećeni kapilarnom vlagom i kao preventivna zaštita na novogradnjama, na vlagom i solima opterećenim terenima. Unutrašnji i poljašnji malter, podrumski malter, malter za pruske svodove u podrumima. Za sve vrste zidova (opečne, kamene, betonske). Zbog fine granulacije (do 1 mm) odgovara i za izradu finog sanacionog maltera. Nije pogodan za sanaciju prodora vode.</p> <p>KEMASAN 550 sanacioni malter se veže za svaku noseću podlogu (beton, zid od cigle, kamena ili betonskih blokova,...).</p> <p>Priprema podloge</p> <p>Stari malter, premaze i ostale nanose moramo u potpunosti odstraniti. Malter iz fuga, koji je u pravilu pun soli, izgrebemo do dubine 1 cm. Ostatke maltera do čistog odstranimo pomoću žičane četke. Prašinu odstranimo izduvavanjem. Otpadni malter moramo ukloniti sa objekta, da time onemogućimo prelaženje u vodi toplivih soli putem kapilarnih sila nazad u zid. Podlogu navlažimo do zasićenja. KEMASAN 550 ne prijanja na suhu podlogu.</p> <p>Ugradjivanje</p> <p>Približno pola sata pre malterisanja površinu intenzivno navlažimo s vodom. Neposredno na navlažen zid nanesimo KEMASAN 550 u obliku šprica, kojim ispunimo fuge, oštećenja i pukotine. Špric izvedemo delimično pokrívno.</p> <p>Nakon najmanje 12 sati sušenja površinu opet intenzivno navlažimo i omalterišemo sa maksimalno 2 cm debelim slojem maltera u jednom nanosu. Maksimalne debljine nanosa ne smemo prekoračiti. Za obezbeđivanje delovanja sanacionog maltera KEMASAN 550, debljina maltera mora biti najmanje 2 cm. Ako su potrebni dodatni slojevi maltera, malter ugrađujemo u slojevima po 1 cm do željene debljine. Završni zaribani sloj nanesimo nakon jednog do dva dana na dobro navlaženu podlogu i zagladimo s filcem, tj. "zaribamo" drvenom ili plastičnom glet-hoblom. Nakon tri sedmice sanacioni malter KEMASAN 550 možemo obojiti fasadnom bojom. Pri tome je veoma važno da fasadna boja ima istu, ili veću, paropropusnost kao KEMASAN 550. Zahtevanu paropropusnost dostižu silikatne ili silikonske mineralne boje, gašeni kreč i sl.</p> <p>Upzorenje</p> <p>U malter ni u kom slučaju ne smemo dodavati kreč ili druge hemijske dodatke. Malter mešamo do pogodne konzistencije za malterisanje. Pored toga, malter ne smemo mešati predugo, jer se u njemu stvori previše vazdušnih pora koje prouzrokuju pad čvrstoće. Iz istog razloga nije dozvoljeno naknadno remešavanje maltera nakon što smo ga jednom već zamešali.</p>	m2	120,00		
---	----	--------	--	--

	<p>Pre malterisanja podlogu izdašno navlažimo s vodom. Takode izdašno navlažimo svaki pojedinačni sloj maltera pre nastavljanja malterisanja.</p> <p>Temperatura vazduha i podloge u toku nanošenja maltera i vezanja ne sme pasti ispod 0°C. Zaštititi sveže ugrađeni materijal od smrzavanja, kiše i ostalih vremenskih uticaja. Materijal ne upotrebljavati pri temperaturama (podloga, vazduh, materijal) nižim od +5°C. Da sprečimo prebrzo isušivanje maltera tokom vezanja, moramo izbegavati direktnu sunčevu žegu i jak vetar. Fasadnu površinu zaštitimo zaštitnim zavesama ili prskamo s vodom. Pored toga moramo onemogućiti da malter u toku vezanja ispira kiša.</p> <p>Sanacioni malter KEMASAN 550 nije hidroizolacija i ne smemo ga upotrebljavati tamo gde je prisutna voda pod pritiskom ili gde ima prodora vode.</p> <p>U podrumima, gde postoji visok nivo vlage u vazduhu, za optimalno unkcionisanje HYDROMENT isušivog maltera potrebno je obezbediti dovoljno provetravanje. Vremena, navedena u tehničkom listu, su izmerena pri +23°C i 50% rel. vlažnosti vazduha. Više temperature te vrednosti u određenoj meri snižavaju, a niže povećavaju. Cenom zaračunati nabavku materijala, sve transporte i prenose, rastur i uklanjanje viska materijala i ciscenje suta na gradilistu po završenim radovima.</p> <p>Obracun po m2</p>				
	<p><b>Polaganje hidroizolacionih traka tipa "kondor 4" sa varenjem preklopa brenerom.</b> izolaciju na krajevima podići vertikalno na zidove najmanje 10 cm. Preklopi moraju biti najmanje 10 cm. Cenom zaračunati nabavku materijala, sve transporte i prenose, rastur i uklanjanje viška materijala i čišćenje šuta na gradilištu po završenim radovima. <b>Podovo prizemlja.</b> Obračun po m2.</p>		320,00		
	<p><b>Polaganje termoizolacionih ploča od stiropora debljine d=5cm, preko betonske podloge.</b> Cenom zaračunati nabavku materijala, sve transporte i prenose, rastur i uklanjanje viška materijala i čišćenje šuta na gradilištu po završenim radovima. <b>Podovi prizemlja.</b> Obračun po m2.</p>	m2	320,00		
	<p><b>UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:</b></p>				
	<p><b>GRADJEVINSKI STOLARSKI RADOVI</b></p>				
	<p><b>JEDNOKRILNI PROZORI</b></p>				

Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora, dimenzija 60x60 cm, zastakljenih termo staklom i finalno obrađenih. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm, postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Prozore obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka.				
Dimenzija 60x90 cm. POZ. 3	Kom	6,00		
UKUPNO				
<b>DRVENI PROZORI</b>				
Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče, po šemi stolarije i detaljima. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu.				
Dimenzija 120x240 cm. POZ. 2	Kom	3,00		
UKUPNO				
<b>FURNIRANA VRATA</b>				
Izrada i postavljanje jednokrilih furniranih vrata. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik.				
Dimenzija 70x210 cm. POZ. 8'	Kom	2,00		
Dimenzija 90x210 cm. POZ. 6	Kom	3,00		
Dimenzija 100x210 cm. POZ. 7	Kom	1,00		
<b>UKUPNO FURNIRANA VRATA:</b>				
<b>ALUMINIJUMSKA VRATA</b>				

Izrada i postavljanje aluminijumskih zastakljenih dvokrilnih vrata. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilindar uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Krila vrata ispunjena panelom.				
Dimenzija 160x210 cm, vrata izmenju foajea I sale. POZ. 11	Kom	1,00		
Dimenzija 250x250 cm, vlazna vrata u foaje. POZ. 14	Kom	1,00		
<b>UKUPNO ALUMINIJUMSKA VRATA:</b>				
<b>PVC VRATA</b>				
Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC vrata. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta.				
Dimenzija 70x210 cm. Vrata u mokrim cvorovima. POZ. 8	Kom	3,00		
Dimenzija 90x210 cm. Vrata u mokrom cvoru. POZ. 6	Kom	1,00		
Dimenzija 100x210 cm. Vrata u mokrom cvoru. POZ. 7	Kom	1,00		
<b>UKUPNO PVC VRATA:</b>				
<b>UKUPNO GRADJEVINSKA STOLARIJA:</b>				

<b>STOLARSKI RADOVI</b>				
<b>DEMONTAZE</b>				
Pažljiva demontaža ugrađenog plakara, veličine do 5,0 m <sup>2</sup> . Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po:				
Do 2 m <sup>2</sup> .	Kom	15,00		
Pažljiva demontaža prozora, površine do 2,00 m <sup>2</sup> . Demontirane prozore sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor." Obračun po komadu.				
Od 2-5 m <sup>2</sup> .	Kom	2,00		
Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom, površine do 2,00 m <sup>2</sup> . Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.				
a. Do 2 m <sup>2</sup> .	Kom	2,00		
Pažljiva demontaža ulaznih vrata zajedno sa štokom. Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po komadu.				
Ulazna vrata.	Kom	2,00		

	<b>OPREMA</b>				
	Izrada i postavljanje polica od medijapan ploča. Police izraditi od medijapan ploča, po detaljima i projektu. Police završno obraditi poliuretanskim bojama, sa svim predradnjama, po izboru projektanta." Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	48,00		
	<b>OSTALI STOLARSKI RADOVI</b>				
	Postojeću bravu na vratima zameniti novom, po uzoru na postojeću. Bravu isporučiti sa dva ključa. Obračun po komadu.	Kom	3,00		
	<b>UKUPNO STOLARSKI RADOVI:</b>				

	<b>GIPSARSKI RADOVI</b>	j.m.	Količina	Jedinična cena bez pdv	Ukupna cena bez pdv
	<b>Lepljenje ploča na zid</b> ili suvo malterisanje podrazumeva oblaganje zidova Rigips RB pločama debljine 12,5 mm uz korišćenje Rifix lepka za ploče. Rifix se nanosi parcijalno u "pogačama" na rastojanju od 25 cm po ivicama i sredini ploče. Zidovi vlažnih prostorija oblažu se Rigips RBI vlagootpornim pločama. Zid, kao podloga, mora biti suv i čist. Zid treba tretirati Rikombi-Grundom ako je od jako upijajućeg materijala. Zid treba premazati Rikombi-Kontaktom ako je od glatkog betona. Ako je zid pokriven starim malterom, potrebno ga je obiti. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva. Spoljni uglovi se štite aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom. Poboľšanje izolacione moći :1-2dB, Otpor pri prlasku toplote:1/□=0.17 (m2K/W), maksimalna visina 3 m, masa> 15kg/m2. Obracun po m2.	m2	20,16		
	<b>Rigips metalni dovratnici (štokovi) rade se od 1,5 mm lima sa trostrukom zaštitom od korozije i lakirani su na 200°C.</b> Univerzalno su napravljeni za leva i desna vrata. Dihtung traka služi za zaptivanje plotu (vrata).	kom.	3,00		
	<b>Rigips vlagootporni spušteni plafon izvodi se sa crnom specijalnom vlagootpornom CD/UD potkonstrukcijom i Rigips vlagootpornim RBI pločama debljine 12,5 mm, koje se pričvršćuju Rigips mašinskim vijcima.</b> Potkonstrukcija se sastoji od vlagootpornih CD profila 27/60/27 mm, koji se postavljaju u dva pravca (roštilj konstrukcija) i vlagootpornog UD profila 27/28/27 mm. Kačenje profila za plafon može biti izvedeno preko vlagootpornih držača (distancera), vlagootporne vešaljke sa federom ili vlagootpornog nonijus držača. Na vlagootporne UD profile lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak CD profila na koje se kače ploče je 50 cm, a razmak između nosećih CD profila je 100 cm. Za unakrsno povezivanje CD profila koriste se vlagootporne krstaste spojnice. CD profili se nastavljaju pomoću vlagootporne profilne spojnice. Za zaštitu od požara upotrebljavaju se kombinovane Rigips RFI vatrootporne-vlagootporne ploče. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips Vario Impregniert vlagootporne	m2	25,14		



	mase za ispunu spojeva.				
	<p><b>Spušteni plafon otporan na požar F90 odozdo, za betonske konstrukcije, sa metalnom CU/UD potkonstrukcijom i vatrootpornim RF pločama debljine 15 mm. Protivpožarni spušteni plafon F90 (90 minuta vatrootpornost), predviđen za betonske međuspratne konstrukcije, izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom i Rigips vatrootpornim RF pločama debljine 15 mm, koje se pričvršćuju Rigips mašinskim vijcima.</b> Potkonstrukcija se sastoji od CD profila 27/60/27 mm, koji se postavljaju u dva pravca (roštilj konstrukcija) i UD profila 27/28/27 mm koji se postavljaju po obodu. Kačenje profila za plafon vrši se pomoću nonijus vešaljke. Minimalna visina vešaljke je 8 cm. Razmak CD profila na koje se šrafe ploče je 40 cm, a razmak između nosećih CD profila je 85 cm. Na UD profile lepi se traka za zvučnu izolaciju. Za unakrsno povezivanje CD profila koriste se krstaste spojnice. CD profili se nastavljaju pomoću profilne spojnice. Ako se plafoni rade u mokrim čvorovima upotrebljavaju se kombinovane Rigips RFI vatrootporne-vlagootporne ploče. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva. PP zaštita F90, masa 17 kg/m2. Obračun po m2.</p>	m2	261,22		
	<b>UKUPNO GIPSARSKI RADOVI:</b>				

<b>KERAMICARSKI RADOVI</b>				<b>Jedinična cena bez pdv</b>	<b>Ukupna cena bez pdv</b>
	<p><b>ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA KERAMIČARSKIE RADOVE:</b> Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: Keramičarski radovi će biti urađeni u svemu prema projektu i važećim standardima. Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi u građevinarstvu - Visokogradnja GN 501", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.</p>				

	<p>Cene sadrže sve prethodne radove za izvođenje keramičarskih radova (sortiranje materijala, čišćenje i pripremu podloge, probna slaganja na suvo i sl.) predviđene projektom i propisane pomenutim normativom atestiranih prema važećim standardima. Cene sadrže probna slaganja na suvo, brižljivo bušenje i urezivanje pločica oko prodora cevi raznih instalacija.</p> <p><b>OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA:</b> Obračun izvršenih radova izvršiće se prema uslovima koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja GN 501".</p> <p>Cene sadrže ugradnju prvoklasnih materijala</p>				
1	<p><b>Poplocavanje podova keramičkim pločicama 33X33 cm, fuga na fugu.</b> Pločice se lepe. Podlogu predhodno pripremiti uklanjanjem tragova ulja, prasine i sličnog. Udubljenja do 1 cm izravnati popunjavanjem lepkom za keramiku Ceresit CM 9. Ako je podloga od betona, gipsanih ploča ili bilo koja druga porozna potrebno je predhodno podlogu premazati prajmerom. Lepak pripremiti mesanjem u čistoj vodi bez grudvica. Nakon 5 minuta lepak još jednom promesati. Sa tako pripremljenim lepkom posle 15 do 20 minuta lepak nanositi nazubljenom gleticom. Pločice postaviti tako da fuge budu jednake i dubine od 2 do 15 mm. Fugovanje vršiti 24 časa nakon lepljenja pločica. Višak lepka ukloniti vodom ili nožem. Radove izvoditi na temperaturi od 5 do 30 stepeni celzijusa. Pre početka fugovanja podlogu dobro očistiti. Podloga mora biti čvrsta, a pre nanosenja mase za fugovanje podlogu treba navlaziti. Masu za fugovanje Ceresit CE 33 dodati u čistu vodu i mesati do nestanka grudvica. Za mesanje 5 kg CE 33 potrebno je 1.65 l vode. Prilikom nanosenja smesa treba da ima ujednačenu boju i konsistenciju. Sveže fugovane površine očistiti vlažnim sunđerom, a suvi film odstranite mekom krpom. U slučaju dodira lepka i mase za fugovanje sa kožom isperite se vodom, a u slučaju kontakta sa očima potražite pomoć lekara u najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Cenom zaračunati nabavku materijala, sve transporte i prenose, rastur i uklanjanje viška materijala i čišćenje suta na gradilištu po završenim radovima.</p> <p>OBRAČUN PO M2</p>	m2	261,22		
2	<p><b>Nabavka i oblaganje podova mokrih čvorova protivkliznim keramičkim pločicama I klase (domaće proizvodnje) dimenzija i boje po izboru autora projekta.</b> Oblaganje vršiti na sloju lepka. Obračun po m2.</p>	m2	25,20		
3	<p><b>Nabavka i oblaganje zidova keramičkim pločicama I klase (domaće proizvodnje) dimenzija i boje po izboru autora projekta.</b> Oblaganje vršiti na sloju lepka. Obračun po m2.</p>	m2	132,15		
	<b>UKUPNO KERAMICARSKI RADOVI:</b>				

	<b>MOLERSKI RADOVI</b>	j.m.	Količina	Jedinična cena bez pdv	Ukupna cena bez pdv
	<p><b>Nabavka i transport potrebnog materijala, priprema podloge, gletovanje i bojenje zidova i plafona dva puta poludisperzivnom bojom u tonu po izboru projektanta.</b></p> <p>Obracun se vrši po stvarnim površinama plafona, kosih plafona i bočnih ivica greda i podvlaka. kod zidova otvori do 3 m2 se ne odbijaju, a kod otvora preko 3 m2 odbija se razlika preko 3 m2. spaletno se ne obračunavaju posebno. ako je podnožje od kojeg se meri visina izradjeno od drugog materijala kod obračuna površine dodaje se 20% površine podnožja. za veće visine povećava se utrosak radnog vremena i isti treba da je ukalkulisan u cenu, i to:</p> <p>za visine 4-6 m .....+10%  za visine 6-8 m .....+15%  za visine preko 8 m .....+20%  za površine do 200 m2 na celom objektu ...+18%  fabričke hale bez uklanjanja masina .....+25%  popravke površine do 1.00 m2 .....+15%  prostorije manje od 3 m2.....+60%  gletovanje na grubom pesku .....+50%</p> <p>Cenom zaračunati nabavku materijala, sve transporte i prenose, rastur i uklanjanje viska materijala i čišćenje suta na gradilistu po završenim radovima.  Obracun po m2.</p>	m2	678,70		
	<b>UKUPNO MOLERSKI RADOVI:</b>				

<b>REKAPITULACIJA</b>					
	ZIDARSKI RADOVI				
	TESARSKI RADOVI				
	ARMIRAČKI RADOVI				
	BETONSKI RADOVI				
	IZOLATERSKI RADOVI				
	GRADJEVINSKI STOLARSKI RADOVI				
	STOLARSKI RADOVI				
	GIPSARSKI RADOVI - RIGIPS				
	KERAMIČARSKI RADOVI				
	MOLERSKI RADOVI				
	<b>UKUPNO GRADJEVINSKO ZANTSKI RADOVI:</b>				

\

	VODOVOD	j.m.	Količina	Jedinična cena bez pdv	Ukupna cena bez pdv
	<b>DEMONTAŽE I RUŠENJA</b>				
1	Pažljiva demontaža baterije za vodu. Demontirati bateriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora." Obračun po komadu.	Kom	6,00		
2	Pažljiva demontaža WC šolje, vodokotlića i cevi. Demontirati WC šolju, vodokotlić i cev i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora." Obračun po komadu.	Kom	6,00		

3	Pažljiva demontaža vodokotlića i cevi. Demontirati vodokotlić i cevi i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora." Obračun po komadu.	Kom	6,00		
4	Pažljiva demontaža bojlera. Demontirati bojler i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora." Obračun po komadu.				
	Protočnog bojlera.	Kom	3,00		
5	Demontaža vodovodne mreže, od pocinkovanih cevi. Demontirati vodovodnu mrežu, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Objekat površine do 100 m <sup>2</sup> ." Obračun po paušalno.	Pau	1,00		
6	Pažljiva demontaža ventila. Demontirati ventil i odvesti na deponiju udaljenu do 15km, po izboru investitora." Obračun po komadu.				
	a. Prečnika 3/8".	Kom	6,00		
	b. Prečnika 1/2".	Kom	6,00		
7	Demontaža hidrantske mreže. Demontirati hidrantsku mrežu, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Objekat površine do 100 m <sup>2</sup> .	Pau	1,00		
	UKUPNO DEMONTŽE I RUŠENJA:				
	UNUTRAŠNJAM REŽA				
1	Nabavka i montaža PVC vodovodnih cevi, prečnika 16 mm, zajedno sa fittingom i materijalom za spajanje. Prilikom montaže vodovodne mreže voditi računa da rozete ventila i baterija budu potpuno ravne sa završnom površinom zida. Štemovanja za ugradnju i prolaz cevi izvršiti pažljivo, šut izneti i odvesti na gradsku deponiju. Po potrebi, a po detaljima izvesti termo i akustičnu izolaciju cevi. Završenu vodovodnu mrežu ispitati na pritisak i sačiniti zapisnik. U cenu ulaze i izolacija i ispitivanje mreže." Obračun po m.				
	Prečnika 16 mm.	m	18,00		
	Prečnika 20 mm.	m	20,00		
	Prečnika 25 mm.	m	18,00		
2	Nabavka i montaža hidrantske mreže, od vodovodnih pocinkovanih cevi, prečnika 2" zajedno sa fittingom, materijalom za spajanje, firnisom i kudeljom. Štemovanja za ugradnju i prolaz cevi izvršiti pažljivo, šut izneti i odvesti na gradsku deponiju. Po potrebi mrežu fiksirati odgovarajućim obujmicama, da se spreči vibriranje mreže. Po završenoj montaži hidrantske mreže istu ispitati na pritisak i sačiniti zapisnik. U cenu ulazi i ispitivanje mreže." Obračun po m.	m	36,00		
	UKUPNO UNUTRAŠNJA MREŽA:				
	VENTILI				
1	Nabavka i montaža ravnog propusnog ventila, prečnika 1/2", sa zaštitnom hromiranom kapom i rozetom. Prilikom montaže ventila voditi računa da rozete ventila budu potpuno ravne sa završnom površinom zida. Ventil mora da ima atest. Obračun po komadu.				

	Prečnika 1/2".	Kom	6,00		
	Prečnika 3/4".	Kom	2,00		
2	Nabavka i montaža ugaonog propusnog ventila, prečnika 1/2"x1/2", sa ručkom. Prilikom montaže ventila voditi računa da točkić ventila bude na pravilnom odstojanju od finalne površine zida i da bude omogućen pristup ventilu, povezivanje i postavljanje rozete. Ventil mora da ima atest.				
	Prečnika 1/2"x1/2".	Kom	3,00		
	Prečnika 1/2"x3/8".	Kom	4,00		
3	Nabavka i montaža ventila za hidrant, prečnika 1/2", sa točkićem i holcnderom. Ventil mora da ima atest.				
	Prečnika 2".	Kom	6,00		
	UKUPNO VENTILI:				
	PP APARATI				
1	Nabavka i postavljanje protivpožarnog aparata, TIP S-1, za suvo gašenje požara vrste A, B i C."				
	TipS-9.	Kom	6,00		
	UKUPNO PP APARATI:				
	ISPITIVANJA				
1	Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak, veći za 3 bara od radnog, odnosno minimalno 10 bara, objekta površine do 100 m². Po završetku montaže vodovodne mreže sva izlivna mesta zadihtovati čepovima. Postaviti hidrauličnu pumpu, napuniti instalaciju vodom, ispustiti vazduh i postići probni pritisak. Mreža mora biti pod pritiskom najmanje 24 časa. Ako pritisak opadne, pronaći mesto kvara, otkloniti i ponovo staviti instalaciju pod ispitni pritisak. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban zapisnik.				
	Do 300m².	Pau	1,00		
2	Dezinfekcija i ispiranje postavljene vodovodne mreže, objekta površine do 100 m², prema tehničkim propisima. Pre puštanja mreže u eksploataciju obavezno tražiti atest Sanitarne službe za ispravnost vode." Obračun paušalno.				
	Do300m².	Pau	1,00		
	UKUPNO ISPITIVANJA:				
	UKUPNO VODOVOD:				

	KANALIZACIJA	j.m.	Količina	Jedinična cena bez pdv	Ukupna cena bez pdv
	UNUTRAŠNJA MREŽA				
1	Nabavka i montaža gvozdeno livenih kanizacionih cevi, prečnika 50 mm zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Postaviti samo ispravne cevi i fasonske komade, koji imaju ateste. Revizione komade pravilno dihtovati sa poklopcima i gumenim dihtunzima. Postavljenu kanizacionu mrežu ispitati na pritisak i sačiniti zapisnik, što ulazi u cenu. Cevi fiksirati i izvršiti krpljenja otvora i				

	šliceva. Vidljive delove obojiti dva puta uljanom bojom.				
	Prečnika 70 mm.	m	16,00		
	Prečnika 100 mm.	m	10,00		
	UKUPNO UNUTRAŠNJA MREŽA:				
	SIFON				
2	Nabavka i montaža PVC sifona sa rešetkom, prečnika 50 mm. Obračun po komadu.				
	Prečnika 50 mm.	Kom	2,00		
	UKUPNO SIFON:				
	ISPITIVANJA				
3	Ispitivanje kanalizacione mreže, objekata površine do 100m <sup>2</sup> . U dogovoru sa projektantom izvršiti ispitivanje celokupne mreže ili deo po deo. Otvore zadihtovati, osim visinski najviših i mrežu napuniti vodom. Pod zadatim pritiskom mrežu držati najmanje tri časa. Izvršiti pregled i sva mesta koja cure obeležiti. Ispusti vodu i sve kvarove otkloniti. Ponoviti ispitivanje. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban zapisnik.				
	Do 300 m <sup>2</sup> .	Pauš	1,00		
	UKUPNO ISPITIVANJA:				
	UKUPNO KANALIZACIJA:				

	SANITARNI URADJAJI	j.m.	Količina	Jedinična cena bez pdv	Ukupna cena bez pdv
	UMIVAONICI				
	Nabavka i montaža komplet umivaonika, od keramike, dimenzija 60x40 cm, domaće proizvodnje I klase. Umivaonik za zid pričvrstiti odgovarajućim tiplovima i mesinganim šrafovim a preko podmetača od gume. Umivaonik povezati sa odvodom hromiranim sifonom prečnika 5/4" sa rozetom, čepom i lancem. Postaviti slavinu za toplu i hladnu vodu. Pored umivaonika postaviti etažer, držač sapuna i peškira. Umivaonik i opremu naručiti po izboru projektanta." Obračun po komadu umivaonika.				
	Dimenzija 60x40 cm, stojeći, sa baterijom.	Kom	3,00		
	Nabavka i montaža ugaonog propusnog ventila za stojeće baterije, prečnika 1/2"x3/8", sa ručkom. Prilikom montaže ventila voditi računa da točkić ventila bude na pravilnom odstojanju od finalne površine zida i da bude omogućen pristup ventilu, povezivanje stojeće slavine i postavljanje rozete. Ventil mora da ima atest."				
	Prečnika 1/2"x3/8".	Kom	12,00		
	UKUPNO UMIVAONICI:				
	ŠOLJE				

	Nabavka i montaža komplet WC šolje, tipa Simplon, domaće proizvodnje I klase. Spoj WC šolje sa kanalizacionom mrežom uraditi sa "genzlom" i odgovarajućim kitom da bude dihtovan 100%. Šolju preko gumenih podmetača pričvrstiti mesinganim šrafovim. Emajlirani vodokotlić postaviti sa potezačem. Sa vodovodnom mrežom povezati preko hromiranog ventila i kvalitetnog creva, a šoljom sa cevi i gumenom manžetnom. Postaviti poklopac za šolju od medijapana ili punog drveta. Šolju i opremu naručiti po izboru projektanta. Obračun po komadu.				
	Simplon.	Kom	3,00		
	UKUPNO ŠOLJE:				
	PRIBOR				
1	Nabavka i postavljanje ogledala, dimenzija 40x60 cm, po izboru projektanta. Ogledalo postaviti na odgovarajućoj visini pomoću tiplova i mesinganih zavrtnjeva. Obračun po komadu.				
	Dimenzija 40x60 cm.	Kom	3,00		
2	Nabavka i postavljanje hromiranog fiksnog držača peškira, po izboru projektanta.				
	Pokretan.	Kom	3,00		
3	Nabavka i postavljanje hromiranog držača sa staklenom čašom, po izboru projektanta. Obračun po komadu.				
	Sa čašom.	Kom	3,00		
	UKUPNO PRIBOR:				
	BOJLERI				
1	Nabavka i montaža protočnog bojlera, zapremine 5 litara. Električni bojler postaviti i povezati sa električnom energijom.				
	Zapremine 10 litara.	Kom	2,00		
	UKUPNO BOJLERI:				
	UKUPNO SANITARNI UREDJAJI:				

	REKAPITULACIJA		
	VODOVOD		
	KANALIZACIJA		
	SANITARNI UREDJAJI		
	UKUPNO:		

R.BR	TEHNIČKI OPIS	J.M.	KOL	Jedinična cena bez pdv	Ukupna cena bez pdv
	<i>PREMER I PREDRAČUN</i>				
	<i>ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE</i>				
	1. RAZVODNI ORMANI				
1	Orman RT-F				

	Nazidni modularni razvodni orman, tipski testiran prema DIN EN 60439-1/3 (VDE 0660 deo 500/504), za smeštaj distributivne opreme, klase zaštite 1, nazivne struje do 250A i nazivnog napona do 690V/40-60Hz. Stepen zaštite prema DIN EN 60529, IP54. Orman je izrađen od dva puta dekapiranog lima, plastificiran Dimenzije: orman ŠxVxD=600x400x200mm				
	U orman / na vrata se smešta sledeća oprema:				
	Signalna sijalica zelena f22 230V	kom	3		
	Grebenasti prekidač 1p/16A/0-1/AC21/ mont.na vrata ormana za paljenje osvetljenja	kom	7		
	Kompakt prekidač MC 63A	kom	1		
	automatski prekidač B10/1, 10kA	kom	10		
	automatski prekidač B16/1, 10kA	kom	24		
	automatski prekidač B6/1, 10kA	kom	4		
	U ormanu predvideti min 20% rezerve. Komplet sa sabirnicama, provodnicima za šemiranje, klemama i sitnopotrošnim materijalom				
	Komplet materijal i rad RT-F	komplet	1		
	UKUPNO - RAZVODNI ORMANI				
	2. GLAVNI KABLOVSKI RAZVOD				
	Isporuka i polaganje u novopostavljene horizontalne i verikalne kablovske nosače kablova za glavni elektro razvod za potrebe termotehničkih potrošača . Plaća se radna snaga po metru položenog kabla.				
1	GRO - RT-F				
	N2XH-J 5x10mm2	m	10		
	UKUPNO - GLAVNI KABLOVSKI RAZVOD				
	3. OSVETLJENJE				
	Isporuka, montaža i povezivanje sledećih svetiljki i svetlosnih izvora				



1	<p>Ugradna, pokretna, dimabilna, spot svetiljka širokosnopne optike za akcentno osvetljenje, izrađena u LED tehnologiji sa jednim svetlosnim izvorom, predviđena za montažu u spuštenu monolitni ili Armstrong plafon. Ugao isijavanja 32 stepena. Svetiljka se može dimovati do 10%. Spoljni prečnik 95mm, prečnik isecanja 80mm, dok je dubina svetiljke maksimalno 58mm. Kućište svetiljke je od aluminijuma. Optika i protektor od polikarbonata. Stepen mehaničke zaštite je IP44, otpornost na udar je IK02, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 3000K, elektronskim dimabilnim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra85. Efikasnost svetiljke min 65lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je 650lm. Ukupna maksimalna snaga sistema je 10W. Svetiljka ima šestopolni push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 30.000 sati. Maksimalno jedan i po posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od 0 do +35 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 0,5 kg. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Ponuđač treba da dostavi gore pomenute proizvođačke sertifikate.</p> <p>Svetiljka ekvivalentna tipu Philips CoreLine Recessed Spot RS141B LED6-32-/830 PSR P16 ALU</p>	kom	125		
---	---	-----	-----	--	--

2	<p>Ugradna svetiljka tipa daunlajter širokosnopne optike za osvetljenje mokrih čvorova, izrađena u LED tehnologiji sa jednim svetlosnim izvorom, predviđena za montažu u spuštenu monolitni ili Armstrong plafon. Ugao isijavanja 120 stepeni. Spoljni prečnik 166mm, prečnik isecanja 150mm, dok je dubina svetiljke 103mm. Kućište svetiljke je od polikarbonata obojeno u belu boju, reflektor svetiljke od polikarbonata. Optika od aluminijuma. Protektor od polikarbonata. Stepenn mehaničke zaštite je IP44, otpornost na udar je IK02, strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 3000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Efikasnost svetiljke min 100lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je 1100lm. Ukupna maksimalna snaga sistema je 11W. Svetiljka ima šestopolni push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM (043, 0.40) manji od 5. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 30.000 sati. Maksimalno jedan i po posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Predviđena za česta uključivanja. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -10 do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 0,4 kg. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Ponuđač treba da dostavi proizvođačke sertifikate. Svetiljka ekvivalentna tipu Philips CoreLine Downlight</p>	kom	13		
---	--	-----	----	--	--

3	<p>Ugradna svetiljka tipa daunlajter širokosnopne optike za opšte osvetljenje, izrađena u LED tehnologiji sa jednim svetlosnim izvorom, predviđena za montažu u spuštenu monolitni ili Armstrong plafon. Ugao isijavanja 120 stepeni. Spoljni prečnik 166mm, prečnik isecanja 150mm, dok je dubina svetiljke 103mm. Kućište svetiljke je od polikarbonata obojeno u boju aluminjuma, reflektor svetiljke od polikarbonata. Optika od aluminijuma. Protektor od polikarbonata. Stepenn mehaničke zaštite je IP20, otpornost na udar je IK02, strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 3000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Efikasnost svetiljke min 100lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je 1100lm. Ukupna maksimalna snaga sistema je 11W. Svetiljka ima šestopolni push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM (043, 0.40) manji od 5. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 30.000 sati. Maksimalno jedan i po posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Predviđena za česta uključivanja. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -10 do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 0,4 kg. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Ponuđač treba da dostavi proizvođačke sertifikate. Svetiljka ekvivalentna tipu Philips CoreLine Downlight</p>	kom	8		
---	---	-----	---	--	--

4	<p>Ugradna svetiljka tipa daunlajter širokosnopne optike za opšte osvetljenje, izrađena u LED tehnologiji sa jednim svetlosnim izvorom, predviđena za montažu u spuštenu monolitni ili Armstrong plafon. Ugao isijavanja 120 stepeni. Spoljni prečnik 216mm, prečnik isecanja 200mm, dok je dubina svetiljke 113mm. Kućište svetiljke je od polikarbonata obojeno u boju aluminijuma, reflektor svetiljke od polikarbonata. Optika od aluminijuma. Protektor od polikarbonata. Step en meh aničke zašt ite je IP20, otpornost na udar je IK02, strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 3000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Efikasnost svetiljke min 95lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je 2100lm. Ukupna maksimalna snaga sistema je 22W. Svetiljka ima šestopolni push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM (0.38, 0.37) manji od 5. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 30.000 sati. Maksimalno jedan i po posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Predviđena za česta uključivanja. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -10 do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 0,7 kg. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Ponuđač treba da dostavi proizvođačke sertifikate. Svetiljka ekvivalentna tipu Philips CoreLine Downlight</p>	kom	2		
5	<p>Zidna svetiljka sa dva izvora svetlosti za montažu u unutrašnjim prostorijama, predviđena za osvetljenje slika. Svetiljka je izrađena od metala i obojena u mat hrom boju. Step en meh aničke zašt ite je IP20, dok je strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED sijalicama na grlo G9 tipa CorePro LEDcapsuleMV 2.5-25W 827 G9 tople boje svetlosti 2700K i indeksom reprodukcije boje Ra80. Dimenzije svetiljke su 70 x 300 x 200mm. Masa svetiljke 0,27 kg. Svetiljka ekvivalentna tipu Philips Langston wall lamp nickel 2x28W 230V.</p>	kom	21		

6	Ugradna podna liniska svetiljka izrađena u LED tehnologiji za montažu u pod, predviđena za dekorativno osvetljenje unutrašnjih i spoljašnjih prostorija. Napon napajanja svetiljke je 24V. Svetiljka je izrađena od aluminijuma. Step en mehaničke zaštite je IP67, a otpornost na udar je IK08, dok je strujna klasa III. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa toplom bojom svetlosti i indeksom reprodukcije boje Ra80. Snaga svetiljke je maksimalno 15W po jednom metru. Maksimalna opterećenje na svetiljci je 20kN. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +35 stepeni celzijusa. U kompletu su uračunati i potrebni drajveri za ispravan rad sistema. Svetiljke se isporučuju po želji Investitora bez mogućnosti spajanja. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka ekvivalentna tipu KLUS HR-LINE LED.	kom	90		
7	OLYMPIA ELECTRONICS GR-310/12L-180 LED 5W 3h	kom	8		
	Instalacioni prekidači				
8	Isporuka, montaža i povezivanje modularnog seta renomiranog proizvođača Legrand i sl. koji se sastoji od sledećih elemenata:				
	kom 1 - Dozna 2M				
	kom 1 - Nosač 2M				
	kom 1 - maska 2M				
	kom 1 - jednopolni prekidač 2M, 10A				
	Komplet materijal i rad:	kom	1		
9	Isporuka, montaža i povezivanje modularnog seta renomiranog proizvođača Legrand i sl. koji se sastoji od sledećih elemenata:				
	kom 1 - Dozna 2M				
	kom 1 - Nosač 2M				
	kom 1 - maska 2M				
	kom 2 - jednopolni prekidač 1M , 10A				
	Komplet materijal i rad:	kom	1		
10	senzori za paljenje svetla u toaletima	kom	5		
	Instalacija unutrašnjeg osvetljenja				
11	Isporuka i polaganje kabla tipa i preseka N2XH 3x1,5mm2 delom po PNK regalima, a delom kroz krute i rebraste cevi za električnu instalaciju unutrašnjeg osvetljenja. Prosečna dužina kabla je 10m po mestu svetiljke	kom	210		
	UKUPNO - OSVETLJENJE				
	4. INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I IZVODA				

1	Isporuka, montaža i povezivanje modularnog seta renomiranog proizvođača Legrand i sl. koji se sastoji od sledećih elemenata:				
	kom 1 - Dozna 4M				
	kom 1 - Nosač 4M				
	kom 1 - maska bela 4M				
	kom 2 - šuko II , 16A, bela				
	Komplet materijal i rad:	kom	15		
2	Isporuka i polaganje kabla tipa i preseka N2XH 3x2,5mm <sup>2</sup> u zidu ispod maltera a delom kroz krute i rebraste cevi za električnu instalaciju priključnica i monofaznih Izvoda.	m	800		
3	Isporuka i polaganje kabla tipa i preseka N2XH 5x2,5mm <sup>2</sup> u zidu ispod maltera a delom kroz krute i rebraste cevi za električnu instalaciju trofaznih priključnica	m	40		
	UKUPNO - INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I IZVODA				
	4a. INSTALACIONI PRIBOR				
1	Nabavka i montaža sitnog nespecificiranog montažnog materijala (tiplovi, vezice, kablovske oznake isl)	pauš	1		
	UKUPNO - INSTALACIONI PRIBOR				
	5. INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA				
1	Isporuka i ugradnja kutije za izjednačavanje potencijala GSIP Kutija za izjednačavanje potencijala je snabdevena višepolnim stezaljkama za priključak zaštitnih vodova.	kom	1		
2	Uraditi uzemljenje metalnih masa u objektu (cevi vodovoda i kanalizacije) sa upotrebom provodnika P/F 1x16mm <sup>2</sup> položenim delom na regalima delom po zidu i delom u zidu do GSIP-a.	m	60		
3	Isporuka i montaža sabirnica PS49 u mokrim čvorovima komplet sa provodnikom P1x4mm <sup>2</sup> prosečne dužine 15m i provodnikom P1x6mm <sup>2</sup> prosečne dužine 10m od PS49 do RO-F	kom	4		
	UKUPNO - IZJEDNAČENJE POTENCIJALA				
	6. ZAVRŠNI RADOVI				
1	Ispitivanje kvaliteta i svojstava električne instalacije i izdavanje atesta	pauš	1		
	UKUPNO - ZAVRŠNI RADOVI				
	REKAPITULACIJA				
	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE				
1	RAZVODNI ORMANI				
2	GLAVNI KABLOVSKI RAZVOD				
3	UNUTRAŠNJE OSVETLJENJE				
4	INSTALACIJA PRIKLJUČAKA I IZVODA				
5	IZJEDNAČENJE POTENCIJALA				

6	ZAVRŠNI RADOVI				
	UKUPNO - EE INSTALACIJE				
	PREDMER I PREDRAČUN TELEKOMUNIKACIONIH INSTALACIJA				
	Sve opisane radove izvesti stručno i kvalitetno sa opremom i materijalima garantovanog kvaliteta o čemu se prilažu odgovarajuće garancije. Ponuđena cena se odnosi na predviđenu i opisanu opremu. Zamena ekvivalentnom opremom može se izvršiti uz saglasnost naručioca uz tehničko i ekonomsko obrazloženje kojim se verifikuje kvalitet i cena zamenjene opreme odnosno materijala kao i rok za izvođenje radova. Sve opisane pozicije obuhvataju nabavku, transport, ugradnju pomoću standardnog pribora za predviđeni način ugradnje, povezivanje i ispitivanje sa probnim radom i kontrolnim merenjima kojima se dokazuje kvalitet izvedenih radova i ugrađene opreme.				
	poz	j.mere	kom	Jedinična cena bez pdv	Ukupna cena bez pdv
I.	TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE				
I.1.	Isporuca, transport, ugradnja u pojedinačne instalacione dozne dole navedenih telekomunikacionih priključnica tipa RJ45 cat 6 SFTP. Plaća se za kompletno završenu poziciju sa povezivanjem, ispitivanjem i kontrolnim merenjem i to:				
	-priključnica RJ45 cat 6a STP, bela 1M	kom	9,00		
	- dozna 3M, komplet sa nosećim ramom 3M i okvirom 3M	kom	3,00		
I.2.	Isporuca, transport i ugradnja instalacionih "halogen free" cevi prečnika 25mm. za TK vodove	m'	150,00		
I.3.	Isporuca, transport i ugradnja instalacionih ojačanih betonskih cevi prečnika 36mm. za TK vodove	m'	30,00		
I.4.	Isporuca, transport, ugradnja i povezivanje instalacionog voda tipa F/FTP cat 6a HF	m'	300,00		
I.5.	Ugradni orman BD dimenzija 9U, 600X600, 19 inC. Orman treba da bude propisno uzemljen na najbliži sabirnik za izjednačavanje potencijala. U orman se montira sledeća oprema:	kom	1,00		
	- Napojna šina sa 5 utičnica i prekidačem, 230Vac 50Hz	kom	1,00		
	- DIN šina 1m	kom	2,00		
	- Adapter za ugradnju modula na DIN šinu	kom	20,00		
	-Modul Cat.6 STP, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za ugradnju u patch panel i u modularne setove sličan tipu SCHRACK HSEMRJ6GWS;	kom	20,00		
I.6.	Isporuca, transport, ugradnja elemenata za vezu postojećeg priključka do reka BD				
	- privodna pvc cev prečnika 36mm	m'	100,00		
	- Kabl 2 x SFTP cat 6a od ITO do RECK-a kroz cev	m'	15,00		
I.7.	Merenje linkova	kom	20,00		
	SVEGA I. TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE				
II.	INSTALACIJA VIDEO NADZORA				

II.1.	Isporuca, transport, ugradnja pomoću standardnog pribora za predviđeni način ugradnje, povezivanje i ispitivanje sa podešavanjem i probnim radom dole specificirane osnovne opreme za video nadzor proizvod HIKVISION ili ekvivalentne i to:				
	-IP Dome kamera DS-2CD2120F Unutrašnja	kom	5,00		
	-SD kartica 16GB	kom	5,00		
II.2.	Isporuca, transport, polaganje pretežno na već postavljenim regalima slabe struje i delimično u instalacionim "halogen free" cevima instalacionog voda tipa SFTP cat 6.	m'	150,00		
II.3.	POE SWITCH 8P	kom	1,00		
II.4.	NVR 8 CH SA HDD 1TB	kom	1,00		
II.5.	MONITOR 22	kom	1,00		
II.6.	STP CAT 6A	m'	305,00		
II.7.	Isporuca, transport i ugradnja instalacionih "halogen free" cevi prečnika 16mm. za TK vodove	m'	150,00		
II.8.	Puštanje sistema u rad. Obuka korisnika	kom	1,00		
	SVEGA POZ. III. VIDEO NADZOR				
I.	TELEKOMINIKACIONE INSTALACIJE				
II.	VIDEO NADZOR				
	SVEGA TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE				

No	Opis	Jed. Mere.	Količina	Jedinična cena bez pdv	Ukupna cena bez pdv
	PREDMER - SISTEM DOJAVE POŽARA				
1	Isporuca, montaža i povezivanje adresibilne centrale za dojavu požara KENTEC Syncro (UK) - 2 adresna linija (petlja), 16 zona LED indikacija, 3 programabilna relea, 5 programabilnih ulaza, LCD displej, memorija 1000 dešavanja, do 127 adresnih elemenata po petlji, softver za srpskom jeziku. Rezervno baterijsko napajanje VRLA Ultracell 2x12V/7Ah. Baterije u skladu sa - SRPS EN 60896-21:2010 SRPS EN 60896-22:2010, SRPS N.S6.061:1989. Centrala atestirana prema SRPS EN 54-2:2008.	kom	1		
2	Isporuca i montaža automatskog analogno-adresibilnog optičkog detektora dima tipa ALN-EN, sa podnožjem tipa YBN-R/3, sa mogućnošću individualnog podešavanje praga osetljivosti %/m, autokompensacijom zaprljenosti, "flat response" tehnologijom, atestiran SRPS EN 54-7:2008 (proizvođač HOCHIKI Japan). Plaća se komplet materijal i radna snaga.	kom	10		
3	Isporuca i montaža adresibilnog ručnog javljača požara, tipa HCP-E/SCI, sa kućištem za nazidnu montažu i sa izolatorom kratkog spoja, atestiran SRPS EN 54-11:2008, SRPS EN 54-17:20	kom	1		



	(proizvođač HOCHIKI Japan). Plaća se komplet materijal i radna snaga.				
4	Isporuka i montaža konvencionalne elektronske sirene BANSHEE 24V, 112dB/1m. (proizvođač HOCHIKI Japan). Plaća se komplet materijal i radna snaga, SRPS EN 54-2:2008, SRPS EN 54-14. (proizvođač HOCHIKI Japan).	kom	1		
5	Isporuka i polaganje kabla tipa JH-ST-H 2x2x0,8mm za povezivanje javljača sa centralom za dojavu požara na petlji. Kabli se polaže kroz HF rebraste cevi u zidu pod malterom. Plaća se komplet materijal i rad.	m	250		
6	Isporuka i polaganje kabla tipa JH-ST-H FE180 E30 2x2x0,8mm za povezivanje alarmnih sirena sa centralom za dojavu požara na petlji. Kabli se polaže na OG obujmicama ili kroz HF rebraste cevi u zidu pod malterom. Plaća se komplet materijal i rad.	m	50		
7	Nabavka i postavljanje vatrootpornih obujmica E90 koje se postavljaju na svakih 30cm prečnika 7-8mm tipa OBO Beterman ili drugog proizviđača istih ili boljih karakteristika Plaća se komplet materijal i rad.	kom	150		
8	Isporuka i polaganje kabla tipa NHXHX FE 180 E90 3x1,5mm <sup>2</sup> za vezu centrale dojave požara sa RO-F - izvršna funkcija isključenja. Kabli se polaže na OG obujmicama E90 ili u zidu pod malterom. Plaća se komplet materijal i rad.	m	50		
9	Nabavka i postavljanje vatrootpornih obujmica E90 koje se postavljaju na svakih 30cm prečnika 8-12mm tipa OBO Beterman ili drugog proizviđača istih ili boljih karakteristika Plaća se komplet materijal i rad.	kom	170		
10	Isporuka i polaganje kabla tipa N2XH 3x1.5mm <sup>2</sup> za napajanje pp centrale centrale sa razvodnom tablom u prizemju. Kabli se polaže na OG obujmicama E90 ili u zidu pod malterom. Plaća se komplet materijal i rad.	m	50		
11	Nabavka i montaža rebrastih beshalogenih cevi prečnika 29 mm za polaganje kablova dojave požara. Cevi se polažu sa izradom žljebova u zidu pod malterom	m	150		
12	Završno ispitivanje sistema, izdavanje atesta, puštanje u	pauš	1		

	ispravan rad, obuka, i predaja korisniku.				
	UKUPNO - SISTEM DOJAVE POŽARA				

PREDMER I PREDRAČUN					
				Jedinična cena bez pdv	Ukupna cena bez pdv
1	Isprava i ugradnja izolacionih ploča od polistirol pene sa profilisanim čvorovima za držanje metaloplastičnih cevi za podno grejanje .Ispod ploča postaviti paronepropusnu foliju.	m <sup>2</sup>	320,00		
2	Isprava i ugradnja metaloplastičnih cevi za podno grejanje Ø16x2, proizvod Herz ili sličan. Cevi se postavljaju na ploče sa čvorovima	m	1300,00		
3	Isprava i ugradnja mesinganih razdelnika i sabirnika ,za povezivanje radijatora sa povećanim protocima . Sastoji se od razdelnika sa gornjim delovima termostata i topmetrima za regulaciju protoka i sabirnika . Razdelnik i sabirnik su od mesinga, sa po jednom odzrakom, slavnom za punjenje i pražnjenje i završnom kapom na razdelniku i sabirniku. Dva držača za razdelnik i sabirnik, za montažu na zid ili u ormarić su u isporuci.. Sabirnik i razdelnik se ugrađuju u metalne ormariće Δp za tiši pogon: 0,2 bar				
	Topmetri: 6 l/min				
	-cevni priključak R3/4" sa 5 izlaza		1,00		
	-cevni priključak R3/4" sa 6 izlaza		1,00		
	-cevni priključak R3/4" sa 7 izlaza		2,00		
	-cevni priključak R1" sa 9 izlaza		1,00		
	-cevni priključak 1" sa 11 izlaza		1,00		
4	Isprava i ugradnja metalnih ormarića za smeštaj sabirnika i razdelnika radijatorskog grejanja.Ormarići se ugrađuju na zid	kom	6,00		
3	Spojnice za povezivanje alupex cevi sa ventilima i razdelnicima	kom	80,00		
	UKUPNO PODNO GREJANJE				

**NAPOMENA: Izbor materijala nije uslovljen proizvođačem već kvalitetom materijala. Svi materijali moraju biti u kvalitetu predloženih materijala i proizvođača. Izvođač radova traženi kvalitet materijala dokazuje atestima i sertifikatima, pre početka ugradnje materijala, a za to mora dobiti saglasnost nadzornog organa ili projektanta u pisanoj formi.**

REKAPITULACIJA		UKUPNA CENA BEZ PDV	
	ZIDARSKI RADOVI		
	TESARSKI RADOVI		
	ARMIRAČKI RADOVI		
	BETONSKI RADOVI		
	IZOLATERSKI RADOVI		
	GRADJEVINSKI STOLARSKI RADOVI		
	STOLARSKI RADOVI		
	GIPSARSKI RADOVI - RIGIPS		
	KERAMIČARSKI RADOVI		
	MOLERSKI RADOVI		
	<b>UKUPNO GRADJEVINSKO ZANTSKI RADOVI BEZ PDV:</b>		
	<b>ZBIRNA REKAPITULACIJA</b>		
1. IDP	GRADJEVINSKO ZANATSKI RADOVI		
3. IDP	HIDROTEHNICKE INSTALACIJE		
4. IDP	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE		
5.1. IDP	TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE		
5.2. IDP	INSTALACIJE DOJAVE POZARA		
6. IDP	MASINSKE INSTALACIJE		
<b>IDP</b>	<b>UKUPNO BEZ PDV:</b>		
	PDV 20%		
	<b>UKUPNO SA PDV-om:</b>		

**Напомена: Понуђач је у обавези да у обрасцу прикаже структуру цене.**

Упутство за попуњавање:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција;
- јединичне цене се исказују у динарима, без ПДВ-а;
- понуђач је дужан да правилно помножи предвиђене количине радова са јединичним ценама и да попуни све рекапитуалције по врстама радова и збирну рекапитулацију;
- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

**НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме и материјала у било ком делу предмера и предачуна подразумева „или одговарајуће“.**

**ОБРАЗАЦ 3**  
**Трошкови припреме понуде**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну **Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова**, број ЈН 1.3.1/17 -радови по позиву број **404-17-4-2/2017-IV-08-05** како следи у табели:

<i><b>ВРСТА ТРОШКА</b></i>	<i><b>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</b></i>
<i><b>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</b></i>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.***

\_\_\_\_\_  
*(Место и датум)*

**Понуђач:**

\_\_\_\_\_  
*(штампано име и презиме овлашћеног лица)*

\_\_\_\_\_  
*(Потпис овлашћеног лица)*

**М.П.**  
*(читак отисак печата)*

**ОБРАЗАЦ 4**  
**Изјава о независној понуди**

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_,  
(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку за јавну набавку **Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова**, број ЈН 1.3.1/17 -радови - радови по позиву број **404-17-4-2/2017-IV-08-05**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

\_\_\_\_\_  
(Место и датум)

**Понуђач:**

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

**М.П.**  
(читак отисак печата)

\_\_\_\_\_  
(Потпис овлашћеног лица)

*Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

*Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

**ОБРАЗАЦ 5 изјаве о поштовању  
обавеза које произилазе из важећих  
прописа о заштити на раду,  
запошљавању и условима рада,  
заштити животне средине, као и да  
немају забрану обављања делатности  
која је на снази у време подношења  
понуде**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_ у поступку за јавну набавку **Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова**, број ЈН 1.3.1/17 -радови по позиву број **404-17-4-2/2017-IV-08-05**, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

\_\_\_\_\_  
(Место и датум)

**Понуђач:**

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

**М.П.**  
(читак отисак печата)

\_\_\_\_\_  
(Потпис овлашћеног лица)

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ**

Потврђујем да је :

понуђач \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ извршио обилазак терена Народно позориште»Тоша Јовановић»Зрењанин , Трг Слободе 7, Зрењанин – ради учествовања у поступку јавне набавке-Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова која се спроводи у отвореном поступку, **404-17-4-2/2017-IV-08-05**

Потпис овлашћеног лица наручиоца

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Пре доласка најавити се лицу за контакт -Бошку Ђелиловићу 066/ 8660009**

Право на учешће у поступку има понуђач који је пре подношења понуда обавио посету локације наручиоца.

Наручилац је у обавези да изда оверену потврду о обављеној посети. Потврда је обавезан саставни део понуде.

**ОБРАЗАЦ 7**  
Потврде - референтна листа

**НАЗИВ ПРАВНОГ  
ЛИЦА/НАРУЧИОЦА:  
СЕДИШТЕ:  
УЛИЦА И БРОЈ:  
ТЕЛЕФОН:  
МАТИЧНИ БРОЈ:  
ПИБ:**

**ПОТВРДА**

којом потврђује да је понуђач

\_\_\_\_\_ (назив и седиште понуђача)

извео грађевинске и грађевинско занатске радове на изградњи, реконструкцији, санацији и адаптацији објекта

\_\_\_\_\_ (назив и локација објекта)

са датумом завршетка радове \_\_\_\_\_,

у инвестиционој вредности од \_\_\_\_\_ дин (без ПДВ),

у складу са уговором (број \_\_\_\_\_ датум \_\_\_\_\_),

Потврда се издаје на захтев подносиоца пријаве

\_\_\_\_\_ ради учешћа у поступку јавне набавке -Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова по позиву број **404-17-4-2/2017-IV-08-05** број ЈН 1.3.1/17 и у друге сврхе се не може користити.

Подносилац потврде одговара за аутентичност референци.

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

У \_\_\_\_\_

дана \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Законски заступник

**НАПОМЕНА:** За случај већег броја потврда, копирати потребну страницу.



**ОБРАЗАЦ 8**  
**Потврде - референтна листа**

**НАЗИВ ПРАВНОГ  
ЛИЦА/НАРУЧИОЦА:  
СЕДИШТЕ:  
УЛИЦА И БРОЈ:  
ТЕЛЕФОН:  
МАТИЧНИ БРОЈ:  
ПИБ:**

**ПОТВРДА**

којом потврђује да је понуђач

\_\_\_\_\_ (назив и седиште понуђача)

**извео електро радове на изградњи, реконструкцији, санацији и адаптацији објекта**

\_\_\_\_\_ (назив и локација објекта)

са датумом завршетка радове \_\_\_\_\_,

у инвестиционој вредности од \_\_\_\_\_ дин (без ПДВ),

у складу са уговором (број \_\_\_\_\_ датум \_\_\_\_\_),

Потврда се издаје на захтев подносиоца пријаве

\_\_\_\_\_ ради учешћа у поступку јавне набавке **-Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова** у поступку радови по позиву број **404-17-4-2/2017-IV-08-05** број ЈН 1.3.1/17 и у друге сврхе се не може користити.

Подносилац потврде одговара за аутентичност референци.

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

У \_\_\_\_\_

дана \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_ Законски заступник

**НАПОМЕНА:** За случај већег броја потврда, копирати потребну страницу.

## VII МОДЕЛ УГОВОРА

### ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

#### Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова

Сачињен у Зрењанину између:

**1. НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:** Народна позориште «Тоша Јовановић», Трг Слободе бр.7,  
Зрењанин коју заступа Иван Француски (у даљем тексту: Наручилац),

ПИБ: 100903216

Матични број: 08002240

и

**2а. ДОБАВЉАЧ РАДОВА :** (попунити за случај да се подноси самостална понуда или понуда са подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна попуњава само понуђач)

**Понуђач** \_\_\_\_\_ **кога заступа**  
\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: *Добављач услуге (попуњава понуђач)*)

ПИБ: \_\_\_\_\_ (попуњава понуђач)

Матични број: \_\_\_\_\_ (попуњава понуђач)

Број рачуна: \_\_\_\_\_ (попуњава понуђач)

Пословна банка: \_\_\_\_\_ (попуњава понуђач)

**2б. Подизвођач** -навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси понуда са подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна попуњава само понуђач)

1. \_\_\_\_\_ (попуњава понуђач)

2. \_\_\_\_\_ (попуњава понуђач)

3. \_\_\_\_\_ (попуњава понуђач)

#### **2ц. ДОБАВЉАЧ РАДОВА (попунити само за случај заједничке понуде)**

Уколико је друга уговорна страна понуђач-добављач група понуђача (заједничка понуда) потребно је навести називе свих чланова групе понуђача.

1.члан \_\_\_\_\_

2.члан \_\_\_\_\_

3.члан \_\_\_\_\_

4.члан \_\_\_\_\_

Даље навести који ће од горе наведених чланова групе понуђача бити овлашћени представник групе \_\_\_\_\_

Даље навести овлашћено лице које заступа тог члана понуђача \_\_\_\_\_

Уговорне стране споразумеле су се даље како следи:

### Члан 1.

Уговорне стране претходно констатују да је Одлуком Наручиоца 450/17 од 26.04.2017. Године године покренут поступак јавне набавке – **Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова**, по позиву број **404-17-4-2/2017-IV-08-05** који је објављен на интернет страници наручиоца и Порталу јавних набавки.

Наручилац је уз примену критеријума најнижа понуђена цена, донео Одлуку о додели уговора број (у уговору ће се навести број и датум Одлуке,) којом је понуду добављача (у уговору ће се навести добављач) изабрао као најповољнију са најнижом понуђеном ценом и која је саставни део уговора. Понуда Добављача у потпуности одговара захтевима и условима које је Наручилац предвидео у конкурсној документацији.

### Члан 2.

Предмет овог уговора је **Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова**, број 1.3.1 /2017 –радови, по позиву број **404-17-4-2/2017-IV-08-05**, а у свему према спецификацији из конкурсне документације и прихваћеној понуди добављача (у уговору ће се навести назив добављача) која је заведена код Наручиоца ( у уговору ће се навести број и датум понуде заведене код Наручиоца)

### Члан 3.

Укупна понуђена цена за предметне радове износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ (уписати износ), а што са ПДВ износи \_\_\_\_\_ динара.(уписати износ).

- Плаћање ће се вршити на следећи начин:

- аванс од 30% од уговорене вредности са ПДВ-ом по закљученом уговору и достављеном средству финансијског обезбеђења за повраћај аванса на основу авансног рачуна;

- остатак уговорене вредности од 70% у року до 30 дана, по завршетку радова односно истављању неспорне окончане ситуације.

Аванс се не може платити пре достављања средства финансијског обезбеђења.

### Члан 4.

Радови предметне јавне набавке ће се извршити у року од 30 радних дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Место извршења предметних радова је Народна позориште»Тоша Јовановић»Зрењанин, Трг Слободе 7, Зрењанин.

### Члан 5.

Уколико се појави потреба за извођењем вишкова радова, Извршилац је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извршилац ће извести вишак радова.

Евентуални вишкови радова до 10% по техничкој спецификацији – опису радова, у складу са правилима Посебних узанси о грађењу, обрачунаваће се на основу обострано потписаног и овереног дневника о стварно изведеним радовима, а на основу јединичних цена из предмера радова. Укупно уговорена цена ће се смањити у случају евидентираног мањка радова према јединичним ценама из предмера радова.

Стварна вредност изведених радова ће се утврдити коначним обрачуном на основу стварно изведених количина радова евидентираних у грађевинском дневнику и прихваћених јединичних цена.

#### Члан 6.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да вредност уговора може повећати за 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у складу са чл. 115 Закона о јавним набавкама.

#### Члан 7.

Рок почетка извођења предметних радова је дан увођења Извођача у посао. Сматра се да је Извођач уведен у посао стицањем следећих услова:

- да је Наручилац Добављачу предао неопходну пројектно техничку документацију за почетак радова.
- да је Наручилац предао решење о именовану лица за вршење стручног надзора,
- да је Наручилац-Инвеститор предао несметану локацију,
- да је Наручилац платио предвиђени аванс.

Датум увођења у посао Извођача ће се констатовати у грађевинском дневнику и од тада ће почети да тече рок извођења радова.

#### Члан 8.

Добављач радова се обавезује :

- 1) да пре почетка радова достави Наручиоцу решење о именовану одговорног извођача радова
- 2) да испуни све уговорне обавезе према документацији на основу које су пријављени радови, стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року,
- 3) да за извођење радова ангажује раднике који су стручно оспособљени и са радним искуством на пословима који су предмет овог уговора и да се строго придржава мера заштите на раду,
- 4) да обезбеди сигурност објекта и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине градилишта.
- 5) да осигура радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности и да сноси трошкове премије осигурања,
- 6) да омогући вршење стручног надзора,
- 7) да уредно води сву документацију предвиђену позитивним прописима РС који регулишу област која је предмет овог уговора, одн. грађевински дневник, грађевинску књигу и књигу инспекције.
- 8) да по завршетку радова или раскидању уговора повуче своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад, као и привремене објекте које је саградио и очисти објект и градилиште.

#### Члан 9.

Вршилац стручног надзора може бити лице које испуњава услове прописане Законом за одговорног пројектанта или одговорног извођача радова. Наручилац ће писменим путем обавестити Извођача о именовану вршиоца стручног надзора који прати и контролише уредно извођење радова на градилишту, нарочито у погледу врсте, количине и квалитета радова, материјала и опреме и предвиђених рокова и сва запажања уписује у грађевински дневник на прописани начин, потписује и оверава печатом.

Лице које врши стручни надзор није овлашћено да мења техничку документацију на основу које се изводе радови, уговорену цену или друге одредбе уговора као ни да са Извођачем уговара друге радове или уређује са њим друге имовинско-правне односе, осим ако је за то посебно овлашћен од Наручиоца.

#### Члан 10.

Понуђач је дужан да гарантује квалитет извршених радова. Гарантни рок за изведене радове износи \_\_\_ године (не може бити краћи од 2 године), рачунајући од дана примопредаје изведених радова. Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке на изведеним радовима који се покажу у току гарантног рока одмах по пријему писменог захтева Наручиоца. Ако Извођач не поступи по захтеву Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице на терет Извођача.

#### Члан 11.

Уколико понуђач поднесе понуду са учешћем подизвођача, то ће се дефинисати у уговору са навођењем послова (извођење радова) које ће извршити подизвођач, као и чињеница ако понуду поднесе група понуђача, све према условима из прихваћене понуде и конкурсне документације.

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем према Наручиоцу одговара сам понуђач.

Понуђачи из групе понуђача према Наручиоцу одговарају неограничено солидарно.

У уговору ће се овај члан прилагодити статусу понуђача у зависности од изабране понуде (самостална, са подизвођачем или заједничка).

#### Члан 12.

Приликом закључења уговора изабрани понуђач је дужан да у корист наручиоца достави

а) потписану и оверену сопствену бланко соло меницу са меничним овлашћењем за **повраћај аванса** са клаузулом «без протеста» у висини аванса са ПДВ као и авансни рачун, ако понуђач захтева аванс, са роком важења до коначног утрошка аванса. Наручилац не може извршити уплату пре достављања авансног рачуна и средства обезбеђења за повраћај аванса.

Меница као инструмент обезбеђења за повраћај аванса може се активирати уновчити нарочито у следећим ситуацијама:

-иако је понуђач-извођач радова уведен у посао, а не започне уговорене послове и унакнадно остављеном року.

- не заврши послове у висини плаћеног аванса у предвиђеном року.

За случај да се продуже рокови за извођење радова и извршење обавеза продужавају се и рокови важења средстава финансиског обезбеђења.

б) потписану и оверену сопствену бланко соло меницу са клаузулом «без протеста» **за добро извршење посла** на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ, са роком важности 10 дана дужим од коначног извршења посла.

Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач-извођач радова

- не испоштује одредбе уговора;

- не изврши радове како је уговорено у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала;

- не испоштује налоге надзорног органа;

- не отклони недостатке констатоване у записнику о примопредаји, у року који му је одређен.

ц) потписану и оверену сопствену бланко соло меницу са клаузулом са меничним овлашћењем «без протеста» **за отклањање грешака у гарантном року** на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ са роком доспећа који је 30 (тридесет) дана дужи од дана званичне примопредаје радова

Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења ако понуђач не извршава гарантне обавезе.

Захтеви за регистрацију меница и меничних овлашћења подносе се пословној банци дужника, а банка даље прослеђује НБС, која на својој интернет страници објављује регистроване менице и менична овлашћења.

Поднета средства финансиског обезбеђења морају бити безусловна и платива на први позив, не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове као и мањи износ од оног што одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова која је утврђена у самом уговору. Све евентуалне спорове укључујући и спорове везане за средства финансиског обезбеђења решаваће надлежни суд у Зрењанину.

Уз менице се предају и копије картона депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијским средствима и одговарајућа менична овлашћења на припадајућим обрасцима из конкурсне документације. Менице треба да буду оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима наведеног у приложеном депо картону.

Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни, и плативи на први позив и без права на приговор.

Рок важења средстава финансиског обезбеђења се продужава уколико се продуже рокови за извршење обавеза.

Уколико понуђач не достави наведена средства финансијског обезбеђења у моменту када је потребно да се закључи Уговор, сматраће се да Уговор није ни закључен.

### Члан 13.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, ако добављач не извршава радове по ценама, врсти и роковима предвиђеним овим Уговором,. Уколико се уговор раскине кривицом добављача, наручилац има право да активира финансијско средство обезбеђења за добро извршење посла.

## Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису регулисани овим уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

## Члан 15.

Уговорне стране сагласне су да ће све евентуалне спорове решавати мирним путем у супротном уговорају надлежност стварно надлежног суда у Зрењанину.

## Члан 16.

Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерака од којих се 2 примерка предају добављачу радова, а 2 примерка задржава наручилац

***НАПОМЕНА:*** Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Понуђач је у обавези да у складу са понудом, модел уговора попуни, потпише и овери печатом чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора Достављање модела уговора је обавезно.

\_\_\_\_\_  
(Место и датум)

Понуђач:

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.  
(читак отисак печата)

\_\_\_\_\_  
(Потпис овлашћеног лица)

***Напомена:***

***Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава овлашћено лице понуђача***

***Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и оверава овлашћено лице понуђача***

***Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел уговора потписује и оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице***

## VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

### 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Заинтересовани понуђачи могу преузети позив и конкурсну документацију на интернет страници наручиоца на [www.tosajovanovic.org.rs](http://www.tosajovanovic.org.rs) и на Порталу јавних набавки, [www.портал.вјн.гов.рс](http://www.портал.вјн.гов.рс)

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуда се припрема и подноси у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом. Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

Достављање понуде електронским путем није дозвољено.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуда се доставља до **28.09.2017. године до 09,00 часова**

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

**Понуду доставити на адресу: Градска управа града Зрењанина,  
Трг Слободе бр.10, 23000 Зрењанин  
«ПОНУДА –НЕ ОТВАРАТИ «  
за јавну набавку- Уређење Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова  
број ЈН 1.3.1/17 -радови , по позиву број 404-17-4-2/2017-IV-08-05**

**На полеђини коверте** навести назив и адресу подносиоца понуде (пожељно је навести и контакт телефон или е- маил адресу.)

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблагоприятном.

Понуде ће се отворати јавно, **дана 28.09.2017.године, у улици Слободана Бурсаћа број 4, у Зрењанину, са почетком у 10,00 часова**

Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а понуђача могу заступати овлашћени представници понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда доставе уредно пуномоћје за заступање.

Понуда мора да садржи: Понуду чине образац понуде и остали припадајући обрасци као и сва тражена документација. Понуда мора бити у целини припремљена у складу са позивом и конкурсном документацијом.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце и изјаве као и у модел уговора који су саставни део конкурсне документације и у тендер који се налази у прилогу конкурсне документације, и доставља са потребним доказима.

### 3. ПАРТИЈЕ

Није обликована по партијама.



#### **4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

#### **5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: **Градска управа града Зрењанина, Трг Слободе бр.10, 23000 Зрењанин**, са назнаком:

**„Измена, допуна или опозив понуде за јавну набавку Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова, број ЈН 1.3.1/17 -радови по позиву број 404-17-4-2/2017-IV-08-05-НЕ ОТВАРАТИ”**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

#### **6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

#### **7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

#### **8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора тј.
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења
- понуђачу који ће издати рачун
- рачуну на који ће бити извршено плаћање
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсој документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## ***9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

### **9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

- Плаћање ће се вршити на следећи начин:

- аванс од 30% од уговорене вредности са ПДВ-ом по закљученом уговору и достављеном средству финансијског обезбеђења за повраћај аванса на основу авансног рачуна;

- остатак уговорене вредности од 70% у року до 30 дана, по завршетку радова односно истављању неспорне окончане ситуације.

Аванс се не може платити пре достављања средства финансијског обезбеђења.

### **9.2. Захтев у погледу рока извођења радова:**

Радови предметне јавне набавке ће се извршити у року од 30 радних дана, рачунајући од дана увођења у посао.

### **9.3. Захтеви у погледу гарантног рока**

Гарантни рок не може бити краћи од **2 године** од дана завршетка радова.

### **9.3. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од **90 дана** од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

## ***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додатну вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додатну вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

## ***11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

## **12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

### **Изабрани понуђач је у тренутку закључења уговора дужан да достави:**

а) потписану и оверену сопствену бланко соло меницу са меничним овлашћењем **за повраћај аванса** са клаузулом «без протеста» у висини аванса са ПДВ као и авансни рачун, ако понуђач захтева аванс, са роком важења до коначног утрошка аванса. Наручилац не може извршити уплату пре достављања авансног рачуна и средства обезбеђења за повраћај аванса.

Меница као инструмент обезбеђења за повраћај аванса може се активирати уновчити нарочито у следећим ситуацијама:

- иако је понуђач-извођач радова уведен у посао, а не започне уговорене послове и унакнадно остављеном року.
- не заврши послове у висини плаћеног аванса у предвиђеном року.

За случај да се продуже рокови за извођење радова и извршење обавеза продужавају се и рокови важења средстава финансиског обезбеђења.

б) потписану и оверену сопствену бланко соло меницу са клаузулом «без протеста» **за добро извршење посла** на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ, са роком важности 10 дана дужим од коначног извршења посла.

Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач-извођач радова

- не испоштује одредбе уговора;
- не изврши радове како је уговорено у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала;
- не испоштује налоге надзорног органа;
- не отклони недостатке констатоване у записнику о примопредаји, у року који му је одређен.

ц) потписану и оверену сопствену бланко соло меницу са клаузулом са меничним овлашћењем «без протеста» **за отклањање грешака у гарантном року** на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ са роком доспећа који је 30 (тридесет) дана дужи од дана званичне примопредаје радова

Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења ако понуђач не извршава гарантне обавезе.

## **13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

## **14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може у писаном облику (*путем поште на адресу наручиоца, или путем електронске поште на е-маил [javne.nabavke@grad.zreњanin.rs](mailto:javne.nabavke@grad.zreњanin.rs) или факсом на број бр. 023/ 315-0-129.*) да тражи од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Том приликом заинтересовано лице може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији.

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници -: [www.tosajovanovic.org.rs](http://www.tosajovanovic.org.rs)

Додатне информације или појашњења упутити на адресу: Градска управа града Зрењанина, Трг слободе број 10, 23000 Зрењанин или непосредно на наведену адресу на писарници Градске управе Зрењанина у канцеларији број 53, са напоменом « **Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку- Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова**, број ЈН 1.3.1/17 -радови по позиву број 404-17-4-2/2017-IV-08-05–**НЕ ОТВАРАТИ**»

Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуда телефонским путем није дозвољено.

#### **Комуникација у поступку јавне набавке**

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, **страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.**

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, на е-маил: [javne.nabavke@grad.zrenjanin.rs](mailto:javne.nabavke@grad.zrenjanin.rs). од 7-15 часова, радним данима од понедељка до петка.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом « **Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну набавку Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова, број ЈН 1.3.1/17 -радови , по позиву број 404-17-4-2/2017-IV-08-05**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

#### **15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок

да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

#### **16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време одношења понуде. (Образац изјаве, дат је у конкурсној документацији).

#### **17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

#### **18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке или који је претрпео или могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. указао Наручиоцу на евентуалне недостатке, неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије, уплати таксу у износу од:

- 1.) 60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
- 2.) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара
- 3.) 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара
- 4.) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара

- 5.) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама
- 6.) 0,1% процењене вредности јавне набавке, тј понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара,
- 7.) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, тј понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је ради повећања ефикасности у раду, поред постојећег, отворила и евиденциони рачун за уплату таксе за подношење захтева за заштиту права: 840-30678845-06, што ће омогућити да се на ефикаснији начин утврђују околности у вези са уплатом таксе и врши поуздана контрола уплате тог јавног прихода. Потребно је да подносиоци захтева за заштиту права врше уплате таксе на нови евиденциони рачун, с тим да су и даље у обавези да у складу са одредбама Закона о јавним набавкама достављају доказе о уплати таксе. У погледу промене броја рачуна, измењено је и упутство за уплату таксе које се са свим осталим детаљима о начину уплате таксе се може пронаћи у оквиру банера „упутство о уплати таксе" или кликом на следећи линк: [Уплата таксе из Републике Србије](#).

Републичка комисија је у сарадњи са Министарством финансија и Народном Банком Србије омогућила уплату таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства, а детаљне инструкције за уплату, са навођењем ИБАН и СВИФТ бројева се могу пронаћи на интернет страници Републичке комисије [www.kjn.gov.rs](http://www.kjn.gov.rs) у оквиру банера „упутство о уплати таксе“.

Републичка комисија је, ради разјашњења начина уплате таксе за поднети захтев за заштиту права као и правилног попуњавања налога за пренос и налога за уплату таксе, поставила нови банер на својој интернет страници и објавила ново упутство о уплати таксе за захтев за заштиту права из Републике Србије и из иностранства. Наведено има за циљ да праксу овог државног органа на ефикасан начин учини доступном што већем броју корисника, а имајући у виду отварање новог (евиденционог) рачуна за уплату таксе за подношење захтева за заштиту права број 840-30678845-06.

У оквиру банера „[Примери попуњених налога за пренос и уплатница](#)“, приказан је начин и садржина правилно попуњених налога, док је у оквиру банера „[Упутство о уплати таксе](#)“ на детаљан начин описано који ће докази о уплати таксе бити прихваћени и која је њихова обавезна садржина.

### ***19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН***

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

## IX МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за добро извршење посла

### ДУЖНИК –Издавалац менице

Назив: \_\_\_\_\_  
 Седиште/ Адреса: \_\_\_\_\_  
 Матични број: \_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_  
 Текући рачун: \_\_\_\_\_  
 Пословна банка: \_\_\_\_\_

**ИЗДАЈЕ: МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника сопствене менице**

### КОРИСНИК (Поверилац)

**Народно позориште»Тоша Јовановић»Зрењанин ,Трг Слободе 7, Зрењанин  
 ПИБ: 100903216; Матични број: 08002240  
 Текући рачун 840-9664-42,**

Дужник – издавалац менице предаје Вам, 1 (једну) бланко, потписану и оверену сопствену меницу, серије број \_\_\_\_\_ као гаранцију за добро извршење посла.

Бланко соло меница је издата на износ од \_\_\_\_\_ динара (10% од уговорене вредности без ПДВ), за јавну набавку **Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова, број ЈН 1.3.1/17 -радови по позиву број 404-17-4-2/2017-IV-08-05**

Рок важења ове менице је 10 дана дужи од коначног извршења уговора.

**Овлашћујемо Корисника као Поверилоца**, да попуни меницу за наплату и да у своју корист безусловно и неопозиво,«Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, као и да поднеги налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати --уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач :

- не испоштује одредбе уговора;
- не изврши услугу предметне јавне набавке у уговореном року
- не изврши ону услугу која је тражена у погледу дате спецификације и траженог квалитета.
- повери извршење услуге подизвођачу, којег није навео у понуди

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (име и презиме) и чији се потпис налази у картону депонованих  
 потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за дужника, а 1 (један) за Повериоца

Датум: \_\_\_\_\_

Место издавања овлашћења: \_\_\_\_\_

М.П.

Издавалац менице-дужник

\_\_\_\_\_  
 Потпис и печат овлашћеног лица

**НАПОМЕНА:**

*Уколико понуду подноси понуђач самостално, менично овлашћење потписује и оверава овлашћено лице понуђача*

*Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем менично овлашћење потписује и оверава овлашћено лице понуђача*

*Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) менично овлашћење потписује и оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице*

**НАПОМЕНА:**

*Доставља га само изабрани понуђач приликом закључења уговора*



## X МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за отклањање грешака у гарантном року

ДУЖНИК: \_\_\_\_\_  
 Седиште: \_\_\_\_\_  
 Матични број: \_\_\_\_\_  
 Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_  
 Текући рачун: \_\_\_\_\_  
 Код банке: \_\_\_\_\_

### ИЗДАЈЕ:

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ –за отклањање грешака у гарантном року  
 - за корисника сопствене менице –**

**КОРИСНИК: Народно позориште»Тоша Јовановић»Зрењанин ,Трг Слободе 7, Зрењанин  
 ПИБ: 100903216; Матични број: 08002240  
 Текући рачун 840-9664-42,**

Предајемо Вам 1 (једну) сопствену меницу, серије \_\_\_\_\_ и овлашћујемо Корисника као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од \_\_\_\_\_ динара (10% од уговорене вредности без ПДВ за **јавну набавку- Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова, број ЈН 1.3.1/17 -радови по позиву број 404-17-4-2/2017-IV-08-05 ,** а по основу гаранције за отклањање грешака у гарантном року.

Рок важења ове менице је 30 дана дужи од званичне примопредаје радова.

Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Ова меница може се активирати, уновчити:

-уколико извођач радова о свом трошку не отклони, у року који му одреди наручилац, све недостатке који су настали због тога што се извођач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала. Наручилац ће исте отклонити ангажовањем другог извођача и то активирањем наведене менице извођача који се није придржавао својих обавеза.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање \_\_\_\_\_ (име и презиме) и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.

Датум и место издавања  
овлашћења

М.П.

Дужник-издавалац менице

Потпис овлашћеног лица

### **НАПОМЕНА:**

*Уколико понуду подноси понуђач самостално, менично овлашћење потписује и оверава овлашћено лице понуђача*

*Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем менично овлашћење потписује и оверава овлашћено лице понуђача*

*Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) менично овлашћење потписује и оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице*

**XI МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за повраћај аванса**

ДУЖНИК: \_\_\_\_\_  
 Седиште: \_\_\_\_\_  
 Матични број: \_\_\_\_\_  
 Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_  
 Текући рачун: \_\_\_\_\_  
 Код банке: \_\_\_\_\_

ИЗДАЈЕ: МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника сопствене менице

**КОРИСНИК: Народно позориште»Тоша Јовановић»Зрењанин ,Трг Слободе 7, Зрењанин  
 ПИБ: 100903216; Матични број: 08002240  
 Текући рачун 840-9664-42,**

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ**

- за корисника сопствене менице -

Предајемо Вам 1 (једну) сопствену меницу, серије \_\_\_\_\_  
 и овлашћујемо Корисника као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од \_\_\_\_\_ (30% од уговорене вредности са ПДВ) за Јавну набавку Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова, број **ЈН 1.3.1/17 -радови по позиву број 404-17-4-2/2017-IV-08-05,** у а по основу гаранције за повраћај авансног плаћања.

Рок важења ове менице је све до утрошка аванса.

Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Меница као инструмент обезбеђења за повраћај аванса може се активирати уновчити нарочито у следећим ситуацијама:

- иако је понуђач-извођач радова уведен у посао, а не започне уговорене послове и у накнадно остављеном року.
- не заврши послове у висини плаћеног аванса у предвиђеном року.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање \_\_\_\_\_  
 (име и презиме) и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.

Датум и место издавања  
 овлашћења

М.П.

Дужник-издавалац менице

\_\_\_\_\_  
 Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Доставља га само избрани понуђач приликом закључења уговора